

LISTWY INTERO

Niniejsza karta obejmuje następujące wyroby:

- listwy dekoracyjne INTERO:
 - HW-1; HW-2; HW-3 o długości 2000 mm
 - HD-1 o długości 2200 mm
 - HF-1; HF-2 o długości 2000 mm

Ogólna charakterystyka wyrobów


Listwy wytwarzane są z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), o gęstości $\geq 300 \text{ g/dm}^3$, w technologii ekstruzji (wytłaczania).

Przeznaczenie i zakres stosowania

Listwy dekoracyjne INTERO przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie należy je montować do ścian i sufitów za pomocą klejów z grupy TITAN® produkcji MARBET Sp. z o.o. Wyroby należy mocować z dala od źródeł ciepła. Nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych takich jak: aceton, benzen, nitro, benzyna itp.

Wskazówki montażowe

Podłoże musi być wyrównane, suche, oczyszczone z kurzu i tłustych zabrudzeń. Stare łuszczące się powłoki malarskie i spękany gips należy usunąć. Ubytki uzupełnić masą szpachlową, gipsem lub zaprawą. Podłoże kruszące się lub pyliste należy zagruntować emulsją gruntującą.



Do przycinania listew stosować piłę o drobnych zębach oraz skrzynkę uciosową (pozwala uzyskać odpowiednie kąty cięcia). Wyroby należy przycinać w taki sposób aby zachować ciągłość wzoru. Zmatowienie profilu drobnym papierem ściernym spowoduje lepszą przyczepność farby podczas malowania.



Mocować do ścian lub sufitów za pomocą kleju TITAN® SUPER, aplikowanego na wyrób z kartusza. Listwy z naniesionym klejem instalujemy do podłoża poprzez lekkie dociśnięcie. Wyroby po zamontowaniu należy malować farbami na bazie wody (emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi). Niepomalowane profile, z biegiem czasu będą ulegać przebarwieniu.



Przechowywanie i transport

Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane z daleka od źródeł otwartego ognia, pod zadaszeniem.

W każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę handlową wyrobu,
- symbol wyrobu.

Bezpieczeństwo

Produkt nie wymaga szczególnych środków ostrożności.

Dokumenty odniesienia

Warunki Techniczne WT-HD-XPS-01

Świadectwo Techniczne ŚT 12/WT/2013

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze