

TITAN® AKRYL klej-uszczelniacz**Ogólna charakterystyka wyrobów**

TITAN® Akryl - śnieżnobiały, elastyczny klej - uszczelniacz, na bazie wodnych dyspersji akrylowych, nie zawiera rozpuszczalników.

Opakowanie jednostkowe: kartusz – 470 g

Przeznaczenie i zakres stosowania

TITAN® Akryl - przeznaczony jest do wypełniania szczelin i ubytków w ścianach i sufitach, maskowania łbów śrub i wkrętów. Uszczelniania ram okiennych, drzwi, parapetów, płyt budowlanych i fugowania, łączenia i klejenia elementów wykończeniowych. Po wyschnięciu spoinę można malować. Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Wskazówki montażowe

Przed klejeniem podłoże wysuszyć, oczyścić z kurzu, pyłu i tłuszczu. Uszczelniacz wyciskać z kartusza do szczelin przy pomocy pistoletu. Resztki kleju usunąć zwilżoną szmatką. Stosując jako klej, nanosić na wyrób pasmami o średnicy ok. $\varnothing 5$ mm, a następnie wyrób docisnąć do podłoża.

Zalecana temperatura pracy: +10°C do +35°C

Wydajność: ok. 16 mb z kartusza (pasma ok. $\varnothing 5$ mm).

Przechowywanie i transport

Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem.

Temperatura przechowywania i transportu: +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę handlową,
- przeznaczenie wyrobu,
- wagę masy klejowej

Data przydatności: umieszczona na opakowaniu

Bezpieczeństwo

Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

Dokumenty odniesienia

Warunki Techniczne WT-EPS-TITAN-05

Świadectwo Techniczne ŚT 21/WT/2013

Atest Higieniczny NIZP-PZH HK/B/0964/03/2014 ważny do 16.12.2019 r.

Karta Charakterystyki substancji/mieszaniny TITAN® AKRYL klej - uszczelniacz

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze