

TITAN®PREMIUM klej do styropianu

Ogólna charakterystyka wyrobów

TITAN® PREMIUM - śnieżnobiały klej o konsystencji pasty, na bazie wodnych dyspersji akrylowych, nie zawiera rozpuszczalników.

Opakowanie jednostkowe: kartusz – 540 g

Przeznaczenie i zakres stosowania

Klej TITAN® PREMIUM przeznaczony jest do klejenia wyrobów dekoracyjnych ze styropianu (EPS) wewnątrz pomieszczeń, do podłoży chłonnych: betonu, tynku, gipsu, cegły, płyt gipsowo kartonowych itp.

Wskazówki montażowe

Podłoże musi być wyrównane, suche, oczyszczone z kurzu i tłustych zabrudzeń. Stare łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Ubytki uzupełnić masą szpachlową. Podłoże kruszące się lub pyliste należy zagruntować emulsją gruntującą.

Klej wyciskać z kartusza pistoletem, nanosić na wyrób pasmami o szerokości ok. \varnothing 5 mm, a następnie wyrób docisnąć do podłoża. Resztki kleju usunąć wodą.

Zalecana temperatura pracy : +15°C do +25°C

Wydajność : ok. 16 mb z kartusza (pasma ok. \varnothing 5mm).

Przechowywanie i transport

Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem.

Temperatura przechowywania: -20°C do +30°C.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę handlową,
- przeznaczenie kleju,
- wagę masy klejowej

Data przydatności : umieszczona na opakowaniu

Bezpieczeństwo

Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

Dokumenty odniesienia

ITB-KOT-2024/2643 wydanie 1

KDWU/KOT-2024/2643/2

Karta charakterystyki substancji/mieszaniny TITAN® PREMIUM klej do styropianu

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze