

Karta Techniczna Wyrobu Klej TITAN® PLUS / Technical Data Sheet for TITAN® PLUS Adhesive

KTW/09/2024
Data aktualizacji: 26.03.2024
Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

Ogólna charakterystyka wyrobów	TITAN® PLUS - śnieżnobiały klej o konsystencji pasty, na bazie wodnych dyspersji akrylowych, nie zawiera rozpuszczalników
Przeznaczenie i zakres stosowania	TITAN® PLUS przeznaczony jest do klejenia wyrobów dekoracyjnych ze styropianu (EPS), wewnątrz pomieszczeń. Do podłoży chłonnych: betonu, tynku, gipsu, cegły, płyt gipsowo-kartonowych itp.
Sposób pakowania	Opakowanie jednostkowe: wiaderka – 1 kg; 1,5 kg; 4 kg
Przechowywanie i transport	Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem. Temperatura przechowywania: -20°C do +30°C. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę handlową, - przeznaczenie kleju, - wagę masy klejowej
Wskazówki montażowe	Podłoże musi być wyrównane, suche, oczyszczone z kurzu i tłustych zabrudzeń. Stare łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Ubytki uzupełnić masą szpachlową. Podłoże kruszące się lub pyliste należy zagruntować emulsją gruntującą. Przed użyciem klej należy wymieszać. Nanosić na wyrób punktowo lub pasmami, a następnie wyrób docisnąć do podłoża. Resztki kleju usunąć wodą. Wydajność: ok. 200 – 250 g/m ² .
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest zabawką i powinien być montowany przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci oraz osoby podatne na zagrożenia poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu tych osób i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
Warunki użytkowania	Zalecana temperatura pracy: +10°C do +35°C Data przydatności: umieszczona na opakowaniu
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Jeśli niepowołane zabrudzenie wywołane przez klej na innym produkcie nie zostanie natychmiast usunięte, może to spowodować trwałe uszkodzenie tego produktu
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Klej należy trzymać z dala od źródeł ciepła
Dokumenty odniesienia	ITB-KOT-2024/264311 KDWU/KOT-2024/2643/1 Karta charakterystyki substancji/mieszaniny TITAN® PLUS klej do styropianu

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

**Karta Techniczna Wyrobu Klej TITAN® PLUS /
Technical Data Sheet for TITAN® PLUS Adhesive**

KTW/09/2024
Update date: 26.03.2024
Prepared by: Product Implementation Specialist

General characteristics of product	TITAN® PLUS - a snow-white adhesive paste, based on aqueous acrylic dispersions, solvent-free.
Purpose and scope of application	TITAN® PLUS is intended for installation of decorative foamed polystyrene (EPS) products, indoors. For absorbent surfaces: concrete, plaster, gypsum, bricks, plasterboards, etc.
Packaging method	Unit packaging: buckets - 1 kg; 1.5 kg; 4 kg
Storage and transportation	The products should be stored and transported in original manufacturer's packaging and stored in roofed areas. Storage temperature: -20°C to + 30°C. Each package should be labelled with a label containing at least the following details: - name and address of the manufacturer, - trade name, - intended use of the adhesive, - weight of the adhesive mass
Assembly instructions	The surface must be level, dry, cleaned of dust and greasy dirt. Old peeling paint coatings should be removed. Any cavities should be filled in with filler. Crumbly or dusty surfaces should be primed with emulsion primer. The adhesive should be stirred before use. Apply adhesive in spots or in strips on the installed element and then press the element onto the surface. Remove adhesive residue with water. Coverage: approx. 200 - 250g/m ²
Security	The product is not a toy and should be assembled by adults or minors under supervision. Use of the product by children and vulnerable people outside the described purpose may endanger the health or life of these people and the child's guardian or parent is solely responsible for such action. General health and safety rules must be followed during gluing. Keep the product away from heat sources.
Terms of Use	Recommended work temperature: +10°C to + 35°C Best before date: shown on the packaging
Impact of the product on other products	If unwanted contamination caused by adhesive on another product is not removed immediately, it may cause permanent damage to that product.
Impact of other products on the product	Keep the glue away from heat sources
Reference documents	ITB-KOT-2024/2643 edition 1 KDWU/KOT-2024/2643/ Material safety data sheet for TITAN® PLUS adhesive for foamed polystyrene

This product data sheet replaces previous versions