

Karta Techniczna Wyrobu Klej TITAN PREMIUM

KTW/D/07/2025
Data aktualizacji: 19.05.2025
Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

Ogólna charakterystyka wyrobów	TITAN® PREMIUM - śnieżnobiały klej o konsystencji pasty, na bazie wodnych dyspersji akrylowych, nie zawiera rozpuszczalników.
Przeznaczenie i zakres stosowania	Klej TITAN® PREMIUM przeznaczony jest do klejenia wyrobów dekoracyjnych ze styropianu (EPS) wewnątrz pomieszczeń, do podłoży chłonnych: betonu, tynku, gipsu, cegły, płyt gipsowo kartonowych itp.
Sposób pakowania	Opakowanie jednostkowe: kartusz – 540 g
Przechowywanie i transport	Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem. Temperatura przechowywania: -20°C do +30°C. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę handlową, - przeznaczenie kleju, - wagę masy klejowej
Wskazówki montażowe	Podłoże musi być wyrównane, suche, oczyszczone z kurzu i tłustych zabrudzeń. Stare łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Ubytki uzupełnić masą szpachlową. Podłoże kruszące się lub pyliste należy zagruntować emulsją gruntującą. Klej wyciskać z kartusza pistoletem, nanosić na wyrób pasmami o szerokości ok. Ø5 mm, a następnie wyrób docisnąć do podłoża. Resztki kleju usunąć wodą. Wydajność : ok. 16 mb z kartusza (pasma ok. Ø5mm).
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest zabawką i powinien być montowany przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci oraz osoby podatne na zagrożenia poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu tych osób i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
Warunki użytkowania	Zalecana temperatura pracy : +15°C do +25°C Data przydatności: umieszczona na opakowaniu
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Jeśli niepowołane zabrudzenie wywołane przez klej na innym produkcie nie zostanie natychmiast usunięte, może to spowodować trwałe uszkodzenie tego produktu
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Klej należy trzymać z dala od źródeł ciepła
Dokumenty odniesienia	ITB-KOT-2024/2643 wydanie 1 KDWU/KOT-2024/2643/2 Karta charakterystyki substancji/mieszaniny TITAN® PREMIUM klej do styropianu

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

Technical Data Sheet for TITAN PREMIUM Adhesive

KTW/D/07/2025
Update date: 19.05.2025
Prepared by: Product Implementation Specialist

General characteristics of products	TITAN® PREMIUM - snow-white glue with a paste consistency, based on water-based acrylic dispersions, solvent-free.
Purpose and scope of application	TITAN® PREMIUM adhesive is designed for gluing decorative polystyrene (EPS) products indoors to absorbent substrates: concrete, plaster, gypsum, brick, plasterboard, etc.
Packaging method	Unit packaging: cartridge – 540 g
Storage and transportation	Products should be stored and transported in the manufacturer's original packaging and stored under a roof. Storage temperature: -20°C to +30°C. Each package must have a label that provides at least the following information: - name and address of the manufacturer, - trade name, - purpose of the glue, - weight of the adhesive mass
Assembly instructions	The substrate must be level, dry, free from dust and greasy dirt. Old flaking paint coatings must be removed. Gaps must be filled with filler. Crumbling or dusty substrates must be primed with a primer emulsion. Squeeze the glue out of the cartridge with a gun, apply it to the product in strips of about Ø5 mm, and then press the product to the substrate. Remove any glue residue with water. Efficiency: approx. 16 m from the cartridge (stripes approx. Ø5 mm).
Security	The product is not a toy and should be assembled by adults or minors under supervision. Use of the product by children and vulnerable people outside the described purpose may endanger the health or life of these people and the child's guardian or parent is solely responsible for such action. General health and safety rules must be followed during gluing. Keep the product away from heat sources.
Terms of Use	Recommended operating temperature: +15°C to +25°C Best before date: shown on the packaging
Impact of the product on other products	If unwanted contamination caused by adhesive on another product is not removed immediately, it may cause permanent damage to that product.
Impact of other products on the product	Keep the glue away from heat sources
Reference documents	ITB-KOT-2024/2643 edition 1 KDWU/KOT-2024/2643/2 Material Safety Data Sheet for TITAN® PREMIUM Styrofoam Adhesive

This product data sheet replaces previous versions