

Karta Techniczna Wyrobu Klej TITAN SUPER

KTW/D/08/2025
Data aktualizacji: 19.05.2025
Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

Ogólna charakterystyka wyrobów	TITAN® SUPER - o konsystencji pasty, na bazie wodnych dyspersji styrenowo - akrylowych, nie zawiera rozpuszczalników, bardzo dobra przyczepność
Przeznaczenie i zakres stosowania	TITAN® SUPER przeznaczony jest do trwałego przyklejenia różnorodnych elementów dekoracyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych z drewna, ceramiki, styropianu (EPS, XPS), korka, poliuretanu do podłoży chłonnych, suchych oczyszczonych z kurzu, pyłu i tłuszczu. Po wyschnięciu spoinę można malować. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Sposób pakowania	Opakowanie jednostkowe: kartusz – 520 g
Przechowywanie i transport	Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem. Temperatura przechowywania i transportu : +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę handlową, - przeznaczenie wyrobu, - wagę masy klejowej
Wskazówki montażowe	Klej wyciskać z kartusza pistoletem. Nanosić na wyrób pasmami o średnicy ok. Ø5 mm a następnie wyrób docisnąć do podłoża. Przed klejeniem podłoże wysuszyć, oczyścić z kurzu, pyłu i tłuszczu. Resztki kleju usunąć bezpośrednio po klejeniu szmatką (gąbką) zwilżoną wodą. Wydajność : ok. 16 mb z kartusza (pasma ok. Ø5mm).
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest zabawką i powinien być montowany przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci oraz osoby podatne na zagrożenia poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu tych osób i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
Warunki użytkowania	Zalecana temperatura pracy : +15°C do +25°C Data przydatności: umieszczona na opakowaniu
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Jeśli niepowołane zabrudzenie wywołane przez klej na innym produkcie nie zostanie natychmiast usunięte, może to spowodować trwałe uszkodzenie tego produktu
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Klej należy trzymać z dala od źródeł ciepła
Dokumenty odniesienia	ITB-KOT-2024/2642 wydanie 1 KDWU/KOT-2024/2642/1 Karta charakterystyki substancji/mieszaniny TITAN® SUPER klej do styropianu

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

Technical Data Sheet for TITAN SUPER Adhesive

KTW/D/08/2025
Update date: 19.05.2025
Prepared by: Product Implementation Specialist

General characteristics of products	TITAN® SUPER - paste-like consistency, based on styrene-acrylic water dispersions, solvent-free, very good adhesion
Purpose and scope of application	TITAN® SUPER is designed for permanent gluing of various decorative, finishing and installation elements made of wood, ceramics, polystyrene (EPS, XPS), cork, polyurethane to absorbent, dry surfaces cleaned of dust, dirt and grease. After drying, the joint can be painted. For indoor use.
Packaging method	Unit packaging: cartridge – 520 g
Storage and transportation	Products should be stored and transported in the manufacturer's original packaging and stored under a roof. Storage and transport temperature: +5°C to +30°C. Protect from frost. Each package must have a label that provides at least the following information: - name and address of the manufacturer, - trade name, - purpose of the product, - weight of the adhesive mass
Assembly instructions	Squeeze the glue out of the cartridge with a gun. Apply to the product in strips of approx. Ø5 mm in diameter and then press the product to the substrate. Before gluing, dry the substrate, clean it from dust, dirt and grease. Remove glue residues immediately after gluing with a cloth (sponge) moistened with water. Efficiency: approx. 16 m from the cartridge (stripes approx. Ø5 mm).
Security	The product is not a toy and should be assembled by adults or minors under supervision. Use of the product by children and vulnerable people outside the described purpose may endanger the health or life of these people and the child's guardian or parent is solely responsible for such action. General health and safety rules must be followed during gluing. Keep the product away from heat sources.
Terms of Use	Recommended operating temperature: +15°C to +25°C Best before date: shown on the packaging
Impact of the product on other products	If unwanted contamination caused by adhesive on another product is not removed immediately, it may cause permanent damage to that product.
Impact of other products on the product	Keep the glue away from heat sources
Reference documents	ITB-KOT-2024/2642 edition 1 KDWU/KOT-2024/2642/1 Material Safety Data Sheet for TITAN® SUPER Styrofoam Adhesive

This product data sheet replaces previous versions