

Karta Techniczna Wyrobu Panele lamelowe MERCADO na filcu

KTW/D/04/2025
Data aktualizacji: 01.04.2025
Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

Ogólna charakterystyka wyrobów	Panele akustyczne MERCADO na filcu są wyrobami składającymi się z podkładu wykonanego z płyty filcowej w kolorze czarnym oraz listew MDF z okleiną (w różnych barwach).
Wymiary	Dostępne rozmiary paneli MERCADO: - MERCADO 2650x300: o wysokości 2650mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x6mm - MERCADO 2650x300: o wysokości 2650mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x12mm - MERCADO 2650x300: o wysokości 2650mm (+/-3mm) i szerokości 302mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 7 listwami o przekroju 27x12mm - MERCADO 2650x137: o wysokości 2650mm (+/-3mm) i szerokości 142mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 3 listwami o przekroju 21x25mm
Kolory	Filc czarny. Okleina w kolorach grafitowym, dąb jasny, saragossa, orzech, kaszmir, mocca.
Skład materiałowy	- Płyta filcowa o grubości 7mm - Listwa MDF powleczona okleiną papierową - Zszywki metalowe
Przeznaczenie i zakres stosowania	Lamele akustyczne na filcu MERCADO przeznaczone są do montażu ściennego wewnątrz budynków i przeznaczone są do celów dekoracyjnych. Mogą być montowane pojedynczo lub łączone ze sobą.
Rodzaj wykończenia	Lamele akustyczne na filcu MERCADO składają się z płyty filcowej stanowiącej podkład panelu oraz listew MDF z okleiną. W zależności od rodzaju panelu liczba zamontowanych listew może się różnić. Listwy są montowane do płyty filcowej za pomocą metalowych zszywek tapicerskich.
Kolor wykończenia	Zgodny ze wzornikiem. Ze względów materiałowych oraz technologicznych dopuszcza się występowanie różnic między odcieniami poszczególnych partii produkcyjnych, również różnic na pojedynczym wyrobie.
Sposób pakowania	Panele pakowane w folię termokurczliwą oraz zawierają ulotkę informacyjną oraz instrukcję montażu.
Przechowywanie i transport	Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz składowane pod zadaszeniem. Przechowywać wyłącznie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. Należy zwrócić uwagę na to, aby panele nie były wygięte, szczególnie nie należy składować ich w pozycji pionowej, ponieważ może to spowodować ich trwałe odkształcenie. Należy unikać czyszczenia za pomocą środków chemicznych. Unikać wilgoci i źródeł ciepła. Na każdym opakowaniu powinny znajdować się informacje, podające co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę handlową, - liczbę sztuk w opakowaniu, - graficzny opis montażu.
Wskazówki montażowe	Do paneli akustycznych MERCADO nie są dołączane zestawy montażowe. Sposób montażu jest zamieszczony w instrukcji. Aby zamontować panel na ścianie należy: - Dobrać odpowiedni klej montażowy. - Zaplanować ich ułożenie. - Odpowiednio przygotować podłoże (oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, usunąć luźne powłoki itp.). - Nanieść klej montażowy na tylną część panelu (sposób nakładania może różnić się od rodzaju stosowanego kleju, więc zapoznaj się z instrukcją dołączoną do kleju). - Przyłożyć panel do ściany w wyznaczone miejsce i mocno docisnąć na całej jego powierzchni. - Jeśli to konieczne, panel należy podeprzeć aż do całkowitego wyschnięcia kleju.

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

Karta Techniczna WYROBU
Panele lamelowe MERCADO na filcu

KTW/D/04/2025
Data aktualizacji: 01.04.2025
Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

Bezpieczeństwo	Produkt nie jest zabawką i powinien być montowany przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci oraz osoby podatne na zagrożenia poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu tych osób i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
Warunki użytkowania	Panele użytkować zgodnie z przeznaczeniem w temperaturze 15÷28°C i wilgotności względnej powietrza 40÷60%.
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Nie dotyczy
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Nie dotyczy

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

Technický list pro lamelové stěnové panely MERCADO na plsti

KTW/D/04/2025
Datum aktualizace: 01.04.2025
Připravil: Specialista implementace produktů

Obecné charakteristiky produktů	Akustické lamelové panely MERCADO na plsti jsou výrobky sestávající ze základny vyrobené z černé plsti a MDF lamel s dýhou (k dispozici v různých barvách).
Rozměry	Dostupné rozměry panelů MERCADO: 1. MERCADO 2650x300: výška 2650 mm (+/-3 mm) a šířka 308 mm (+/-2 mm), (poslední lamelový pásek zakrývá spáru panelu) se 6 lamelami o průřezu 27x6 mm 2. MERCADO 2650x300: výška 2650 mm (+/-3 mm) a šířka 308 mm (+/-2 mm), (poslední lamelový pásek zakrývá spáru panelu) se 6 lamelami o průřezu 27x12 mm 3. MERCADO 2650x300: výška 2650 mm (+/-3 mm) a šířka 302 mm (+/-2 mm), (poslední lamelový pásek zakrývá spáru panelu) se 7 lamelami o průřezu 27x12 mm 4. MERCADO 2650x137: výška 2650 mm (+/-3 mm) a šířka 142 mm (+/-2 mm), (poslední lamela zakrývá spáru panelu) se 3 lamelami o průřezu 21x25 mm
Barvy	Černá plst. Dýha v barvách grafit, světlý dub, zaragoza, ořech, kašmír, moka.
Složení materiálu	1. 7mm silná plstěná deska 2. MDF lišta potažená papírovou dýhou 3. Kovové sponky
Účel a rozsah použití	Akustické lamelové panely na plsti MERCADO jsou určeny k montáži na stěnu uvnitř budov a slouží k dekorativním účelům. Mohou být montovány jednotlivě nebo spojovány dohromady.
Typ povrchové úpravy	Akustické lamelové panely na plsti MERCADO se skládají z plstěné desky jako základu panelu a MDF lamel s dýhou. V závislosti na typu panelu se počet instalovaných lamel může lišit. Pásky se k plstěné desce připevňují pomocí kovových čalouněných spon.
Povrchová barva	Dle vzorku. Z materiálových a technologických důvodů jsou povoleny rozdíly mezi odstíny jednotlivých výrobních šarží, stejně jako rozdíly na jednom výrobku.
Způsob balení	Panely jsou baleny ve smršťovací fólii a obsahují informační leták a montážní návod.
Skladování a přeprava	Výrobky by měly být skladovány a přepravovány v originálním obalu výrobce a skladovány pod střechem. Skladujte pouze na suchém místě a chraňte před vlhkostí. Je důležité zajistit, aby panely nebyly ohnuté, zejména ne ve svislé poloze, protože by to mohlo způsobit trvalou deformaci. Nečistěte chemikáliemi. Chraňte před vlhkostí a zdroji tepla. Každý balíček musí obsahovat informace, které poskytují alespoň následující údaje: - jméno a adresa výrobce, - obchodní název, - počet kusů v balení, - grafický popis sestavy.
Návod k montáži	Akustické panely MERCADO se nedodávají s montážní sadou. Způsob montáže je uveden v návodu. Montáž panelu na zeď: 1. Vyberte vhodné montážní lepidlo. 2. Naplánujte jejich uspořádání. 3. Povrch vhodně připravte (očistěte od prachu, nečistot, mastnoty, odstraňte uvolněné nátěry atd.). 4. Naneste montážní lepidlo na zadní stranu panelu (způsob aplikace se může lišit v závislosti na typu použitého lepidla, proto si přečtěte pokyny, které jsou k lepidlu přiloženy). 5. Panel umístěte na zeď na určené místo a pevně přitlačte po celém jeho povrchu. 6. V případě potřeby by měl být panel podepřen, dokud lepidlo zcela nezaschne.
Zabezpečení	Výrobek není hračka a měl by být sestaven dospělými nebo nezletilými osobami pod dohledem. Používání výrobku dětmi a zranitelnými osobami mimo popsany účel může ohrozit zdraví nebo život

Tento produktový list nahrazuje předchozí verze.

**Technický list pro
lamelové stěnové panely MERCADO na plsti**

KTW/D/04/2025
Datum aktualizace: 01.04.2025
Připravil: Specialista implementace produktů

	těchto osob a za takové jednání je výhradně zodpovědný zákonný zástupce nebo rodič dítěte. Během montáže a používání je nutné dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
Podmínky použití	Panely používejte dle určení při teplotě 15÷28 °C a relativní vlhkosti vzduchu 40÷60 %.
Vliv produktu na jiné produkty	Nevztahuje se
Vliv jiných produktů na produkt	Nevztahuje se

Tento produktový list nahrazuje předchozí verze.

Technický list pre lamelové stenové panely MERCADO na plsti

KTW/D/04/2025
Dátum aktualizácie: 01.04.2025
Pripravené: Špecialista na implementáciu produktov

Všeobecné charakteristiky produktov	Akustické lamelové panely MERCADO na plsti sú výrobky pozostávajúce zo základne z čiernej plstenej dosky a MDF lamiel s dyhou (k dispozícii v rôznych farbách).
Rozmery	Dostupné rozmery panelov MERCADO: 1. MERCADO 2650x300: výška 2650 mm (+/-3 mm) a šírka 308 mm (+/-2 mm), (posledný pás prekrýva spoj panelu) so 6 pásmi s prierezom 27x6 mm 2. MERCADO 2650x300: výška 2650 mm (+/-3 mm) a šírka 308 mm (+/-2 mm), (posledný pás prekrýva spoj panelu) so 6 pásmi s prierezom 27x12 mm 3. MERCADO 2650x300: výška 2650 mm (+/-3 mm) a šírka 302 mm (+/-2 mm), (posledný pás prekrýva spoj panelu) so 7 pásmi s prierezom 27x12 mm 4. MERCADO 2650x137: výška 2650 mm (+/-3 mm) a šírka 142 mm (+/-2 mm), (posledný pás prekrýva spoj panelu) s 3 pásmi s prierezom 21x25 mm
Farby	Čierna plst'. Dyha v odtieni grafit, svetlý dub, zaragoza, orech, kašmír, moka.
Zloženie materiálu	1. 7 mm hrubá plstená doska 2. MDF páska potiahnutá papierovou dyhou 3. Kovové sponky
Účel a rozsah pôsobnosti	Akustické lamelové panely na plsti MERCADO sú určené na montáž na stenu vo vnútri budov a slúžia na dekoratívne účely. Môžu byť montované jednotlivo alebo spojené dohromady.
Typ povrchovej úpravy	Akustické lamelové panely na plsti MERCADO pozostávajú z plstenej dosky ako základne panelu a MDF lamiel s dyhou. V závislosti od typu panelu sa počet inštalovaných lamiel môže líšiť. Pásky sa pripevňujú k plstenej doske pomocou kovových čalúnnických sponiek.
Farba povrchovej úpravy	Podľa vzorky. Z materiálových a technologických dôvodov sú povolené rozdiely medzi odtieňmi jednotlivých výrobných šarží, ako aj rozdiely na jednom výrobku.
Metóda balenia	Panely sú balené v zmršťovacej fólii a obsahujú informačný leták a montážny návod.
Skladovanie a preprava	Výrobky by mali byť skladované a prepravované v originálnom obale výrobcu a skladované pod strechou. Skladujte iba na suchom mieste a chráňte pred vlhkosťou. Je dôležité zabezpečiť, aby panely neboli ohnuté, najmä nie skladované vertikálne, pretože to môže spôsobiť trvalú deformáciu. Vyhnite sa čisteniu chemikáliami. Vyhnite sa vlhkosti a zdrojom tepla. Každý balík musí obsahovať informácie, ktoré poskytujú aspoň tieto údaje: - názov a adresa výrobcu, - obchodný názov, - počet kusov v balení, - grafický popis montáže.
Montážny návod	Akustické panely MERCADO sa nedodávajú s montážnou sadou. Spôsob montáže je uvedený v návode. Montáž panela na stenu: 1. Vyberte vhodné montážne lepidlo. 2. Naplánujte ich usporiadanie. 3. Povrch vhodne pripravte (očistite od prachu, nečistôt, mastnoty, odstráňte uvoľnené nátery atď.). 4. Naneste montážne lepidlo na zadnú stranu panelu (spôsob aplikácie sa môže líšiť v závislosti od typu použitého lepidla, preto si prečítajte pokyny, ktoré sú súčasťou balenia lepidla). 5. Panel umiestnite na stenu na určené miesto a pevne pritlačte po celej jeho ploche. 6. V prípade potreby by mal byť panel podopretý, kým lepidlo úplne nevyschne.

Tento technický list produktu nahrádza predchádzajúce verzie.

**Technický list pre
lamelové stenové panely MERCADO na plsti**

KTW/D/04/2025

Dátum aktualizácie: 01.04.2025

Pripravené: Špecialista na implementáciu produktov

Bezpečnosť	Výrobok nie je hračka a mali by ho zostavovať dospelí alebo maloletí pod dohľadom. Používanie výrobku deťmi a zraniteľnými osobami mimo opísaného účelu môže ohroziť zdravie alebo život týchto osôb a za takéto konanie je výlučne zodpovedný zákonný zástupca alebo rodič dieťaťa. Počas montáže a používania je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti. Výrobok uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla.
Podmienky používania	Panely používajte podľa určenia pri teplote 15÷28°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 40÷60%.
Vplyv produktu na iné produkty	Neuplatňuje sa
Vplyv iných produktov na produkt	Neuplatňuje sa

Tento technický list produktu nahrádza predchádzajúce verzie.

MERCADO filc léces falpanelek műszaki adatlapja

KTW/D/2025/04
Frissítés dátuma: 2025.04.01.
Készítette: Termékbevezetési szakember

A termékek általános jellemzői	A MERCADO filc akusztikus lécpanelek fekete filclapból készült alapból és furnérozott MDF lécekből állnak (különböző színekben kaphatók).
Méretetek	A MERCADO panelek elérhető méretei: 1. MERCADO 2650x300: 2650 mm magas (+/-3 mm) és 308 mm széles (+/-2 mm), (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 6 db 27x6 mm keresztmetszetű csíkkal 2. MERCADO 2650x300: 2650 mm magas (+/-3 mm) és 308 mm széles (+/-2 mm), (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 6 db 27x12 mm keresztmetszetű csíkkal 3. MERCADO 2650x300: 2650 mm magas (+/-3 mm) és 302 mm széles (+/-2 mm), (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 7 db 27x12 mm keresztmetszetű csíkkal 4. MERCADO 2650x137: 2650 mm magas (+/-3 mm) és 142 mm széles (+/-2 mm), (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 3 db 21x25 mm keresztmetszetű csíkkal
Színek	Fekete filc. Grafit, világos tölgy, zaragóza, dió, kasmír és mokka furnér.
Anyagösszetétel	1. 7 mm vastag filclap 2. Papírfurnérral borított MDF szalag 3. Fém kapcsok
Cél és alkalmazási kör	A MERCADO filc akusztikus lécpanelek épületek falára szerelhetők, dekorációs célokra. Egyenként vagy összekapcsolva is felszerelhetők.
A felület típusa	A MERCADO filc akusztikus lécpanelek filclap alapból és furnérozott MDF csíkokból állnak. A beépített csíkok száma a panel típusától függően változhat. A csíkokat fém kárpitkapcsokkal rögzítik a filclaphoz.
Színes felület	A minta szerint. Anyagi és technológiai okokból megengedettek az egyes gyártási tételek árnyalatai közötti, valamint egyetlen terméken belüli eltérések.
Csomagolási módszer	A panelek zsugorfóliába vannak csomagolva, és mellékelnek egy tájékoztatót és összeszerelési útmutatót.
Tárolás és szállítás	A termékeket az eredeti gyártói csomagolásban, fedett helyen kell tárolni és szállítani. Kizárólag száraz helyen, nedvességtől védve tárolandó. Fontos biztosítani, hogy a panelek ne legyenek meghajlítva, különösen ne függőlegesen tárolva, mivel ez maradandó deformációt okozhat. Kerülje a vegyszerekkel történő tisztítást. Kerülje a nedvességet és a hőforrásokat. Minden csomagnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat tartalmazó információkat: - a gyártó neve és címe, - kereskedelmi név, - a csomagban lévő darabok száma, - az összeszerelés grafikus leírása.
Összeszerelési utasítások	A MERCADO akusztikus panelekhez nem jár rögzítőkészlet. A szerelési módszert az utasítások tartalmazzák. A panel falra szereléséhez: 1. Válassza ki a megfelelő szerelési ragasztót. 2. Tervezze meg az elrendezésüket. 3. A felületet megfelelően kell előkészíteni (tisztítani a portól, szennyeződésektől, zsírtól, eltávolítani a laza bevonatokat stb.). 4. Vigyen fel rögzítőragasztót a panel hátuljára (a felvitel módja a használt ragasztó típusától függően változhat, ezért olvassa el a ragasztóhoz mellékelt utasításokat). 5. Helyezze a panelt a falra a kijelölt helyre, és nyomja rá erősen a teljes felületére. 6. Szükség esetén a panelt meg kell támasztani, amíg a ragasztó teljesen meg nem szárad.

Ez a termékadatlap felülírja a korábbi verziókat.

MERCADO filc léces falpanelek műszaki adatlapja

KTW/D/2025/04
Frissítés dátuma: 2025.04.01.
Készítette: Termékbevezetési szakember

Biztonság	A termék nem játék, és felnőtteknek vagy kiskorúaknak felügyelet mellett kell összeszerelniük. A termék gyermekek és veszélyeztetett személyek általi, a leírt céltól eltérő használata veszélyeztetheti ezen személyek egészségét vagy életét, és az ilyen cselekedetekért kizárólag a gyermek gyámja vagy szülője felelős. Az összeszerelés és használat során be kell tartani az általános egészségügyi és biztonsági szabályokat. Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
Felhasználási feltételek	A paneleket rendeltetésszerűen, 15÷28°C hőmérsékleten és 40÷60%-os relatív páratartalom mellett használja.
A termék hatása más termékekre	Nem alkalmazható
Más termékek hatása a termékre	Nem alkalmazható

Ez a termékadatlap felülírja a korábbi verziókat.

Tehnički list za MERCADO zidne ploče od letvica na filcu

KTW/D/04/2025
Datum ažuriranja: 01.04.2025.
Pripremio: Specijalist za implementaciju proizvoda

Opće karakteristike proizvoda	MERCADO akustične lamelne ploče na filcu su proizvodi koji se sastoje od podloge izrađene od crne filcane ploče i MDF lamela s furnirom (dostupne u raznim bojama).
Dimenzije	Dostupne veličine MERCADO panela: 1. MERCADO 2650x300: visina 2650 mm (+/-3 mm) i širina 308 mm (+/-2 mm), (zadnja traka prekriva spoj panela) sa 6 traka presjeka 27x6 mm 2. MERCADO 2650x300: visina 2650 mm (+/-3 mm) i širina 308 mm (+/-2 mm), (zadnja traka prekriva spoj panela) sa 6 traka presjeka 27x12 mm 3. MERCADO 2650x300: visina 2650 mm (+/-3 mm) i širina 302 mm (+/-2 mm), (zadnja traka prekriva spoj panela) sa 7 traka presjeka 27x12 mm 4. MERCADO 2650x137: visina 2650 mm (+/-3 mm) i širina 142 mm (+/-2 mm), (zadnja traka prekriva spoj panela) s 3 trake presjeka 21x25 mm
Boje	Crni filc. Furnir u boji grafita, svijetlog hrasta, saragose, oraha, kašmira, moke.
Sastav materijala	1. Filc ploča debljine 7 mm 2. MDF traka prekrivena papirnim furnirom 3. Metalne spajalice
Svrha i područje primjene	Akustične letvice na filcu MERCADO namijenjene su za montažu na zid unutar zgrada i namijenjene su za dekorativne svrhe. Mogu se montirati pojedinačno ili spajati zajedno.
Vrsta završne obrade	Akustične letvice na filcu MERCADO sastoje se od filcane ploče kao podloge i MDF letvica s furnirom. Ovisno o vrsti ploče, broj ugrađenih letvica može varirati. Trake se montiraju na filcanu ploču pomoću metalnih spajalica za presvlake.
Završna boja	Prema uzorku. Zbog materijalnih i tehnoloških razloga dopuštene su razlike između nijansi pojedinih proizvodnih serija, kao i razlike na pojedinačnom proizvodu.
Metoda pakiranja	Paneli su pakirani u foliju za omatanje i uključuju informativni letak i upute za montažu.
Skladištenje i prijevoz	Proizvode treba skladištiti i prevoziti u originalnoj ambalaži proizvođača i skladištiti pod krovom. Skladištiti samo na suhom mjestu i zaštititi od vlage. Važno je osigurati da se ploče ne savijaju, posebno ne skladištiti okomito, jer to može uzrokovati trajnu deformaciju. Izbjegavajte čišćenje kemikalijama. Izbjegavajte vlagu i izvore topline. Svaki paket mora sadržavati informacije koje pružaju barem sljedeće podatke: - naziv i adresa proizvođača, - trgovački naziv, - broj komada u pakiranju, - grafički opis montaže.
Upute za sastavljanje	MERCADO akustične ploče ne dolaze s montažnim setovima. Način montaže nalazi se u uputama. Za montažu panela na zid: 1. Odaberite odgovarajuće ljepilo za montažu. 2. Planirajte njihov raspored. 3. Pripremite površinu na odgovarajući način (očistite od prašine, prljavštine, masnoće, uklonite labave premaze itd.). 4. Nanesite ljepilo za montažu na stražnju stranu ploče (način nanošenja može se razlikovati ovisno o vrsti ljepila koje se koristi, stoga pročitajte upute koje dolaze s ljepilom). 5. Postavite ploču na zid na predviđeno mjesto i čvrsto pritisnite po cijeloj površini. 6. Ako je potrebno, ploču treba poduprijeti dok se ljepilo potpuno ne osuši.
Sigurnost	Proizvod nije igračka i trebaju ga sastavljati odrasli ili maloljetnici pod nadzorom. Korištenje proizvoda od strane djece i ranjivih osoba izvan opisane namjene može ugroziti zdravlje ili život tih osoba, a skrbnik

Ovaj podatkovni list proizvoda zamjenjuje prethodne verzije.

**Tehnički list za
MERCADO zidne ploče od letvica na filcu**

KTW/D/04/2025
Datum ažuriranja: 01.04.2025.
Pripremio: Specijalist za implementaciju proizvoda

	ili roditelj djeteta isključivo je odgovoran za takvu radnju. Tijekom sastavljanja i korištenja moraju se poštivati opća zdravstvena i sigurnosna pravila. Proizvod držite dalje od izvora topline.
Uvjeti korištenja	Koristite panele prema namjeni na temperaturi od 15÷28°C i relativnoj vlažnosti zraka od 40÷60%.
Utjecaj proizvoda na druge proizvode	Nije primjenjivo
Utjecaj drugih proizvoda na proizvod	Nije primjenjivo

Ovaj podatkovni list proizvoda zamjenjuje prethodne verzije.

Технички лист за MERCADO зидне панеле од летвица на филцу

КТW/D/04/2025

Датум ажурирања: 01.04.2025.

Припремио: Специјалиста за имплементацију производа

Опште карактеристике производа	МЕРКАДО акустичне летвичасте плоче на филцу су производи који се састоје од основе направљене од црне филцасте плоче и МДФ летвица са фурниром (доступне у различитим бојама).
Димензије	Доступне величине MERCADO панела: - МЕРКАДО 2650x300: висина 2650 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм), (последња трака покрива спој панела) са 6 трака попречног пресека 27x6 мм - МЕРКАДО 2650x300: висина 2650 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм), (последња трака покрива спој панела) са 6 трака попречног пресека 27x12 мм - МЕРКАДО 2650x300: висина 2650 мм (+/-3 мм) и ширина 302 мм (+/-2 мм), (последња трака покрива спој панела) са 7 трака попречног пресека 27x12 мм - МЕРКАДО 2650x137: висина 2650 мм (+/-3 мм) и ширина 142 мм (+/-2 мм), (последња трака покрива спој панела) са 3 траке попречног пресека 21x25 мм
Боје	Црни филц. Фурнир у бојама графита, светлог храста, сарагоса, ораха, кашмира, моке.
Састав материјала	- Филц плоча дебљине 7 мм - МДФ трака прекривена папирним фурниром - Металне спајалице
Сврха и обим примене	Акустичне летвичасте плоче на филцу MERCADO су дизајниране за монтажу на зид унутар зграда и намењене су за декоративне сврхе. Могу се монтирати појединачно или спојити заједно.
Врста завршне обраде	Акустичне летвичасте плоче на филцу MERCADO састоје се од филцане плоче као основе плоче и МДФ летвица са фурниром. У зависности од врсте плоче, број постављених летвица може варирати. Траке се монтирају на филцану плочу помоћу металних спајалица за тапазирање.
Завршна боја	Према узорку. Због материјалних и технолошких разлога, дозвољене су разлике између нијанси појединих производних серија, као и разлике на једном производу.
Метод паковања	Панели су упаковани у фолију за омотање и укључују информативни летак и упутства за монтажу.
Складиштење и транспорт	Производе треба складиштити и транспортовати у оригиналном произвођачком паковању и складиштити под кровом. Чувати само на сувом месту и заштитити од влаге. Важно је осигурати да панели нису савијени, посебно не складиштени вертикално, јер то може проузроковати трајну деформацију. Избегавајте чишћење хемикалијама. Избегавајте влагу и изворе топлоте. Сваки пакет мора да садржи информације које пружају најмање следеће податке: - име и адресу произвођача, - трговачко име, - број комада у паковању, - графички опис склопа.
Упутство за монтажу	МЕРКАДО акустични панели не долазе са комплетима за монтажу. Начин монтаже је наведен у упутству. Да бисте монтирали панел на зид: - Изаберите одговарајући лепак за монтажу. - Планирајте њихов аранжман. - Припремите површину на одговарајући начин (очистите је од прашине, прљавштине, масноће, уклоните лабаве премазе итд.). - Нанесите лепак за монтажу на задњу страну панела (начин наношења може се разликовати у зависности од врсте лепка који се користи, па прочитајте упутства која се испоручују уз лепак).

Овај технички лист производа замењује претходне верзије.

**Технички лист за
MERCADO зидне панеле од летвица на филцу**

КТW/D/04/2025

Датум ажурирања: 01.04.2025.

Припремио: Специјалиста за имплементацију производа

	5. Поставите панел на зид на предвиђено место и чврсто притисните по целој површини. 6. Ако је потребно, панел треба подупрети док се лепак потпуно не осуши.
Безбедност	Производ није играчка и треба да га склапају одрасли или малолетници под надзором. Употреба производа од стране деце и рањивих особа ван описане намене може угрозити здравље или живот тих особа и старатељ или родитељ детета је искључиво одговоран за такву радњу. Током склапања и употребе морају се поштовати општа правила здравља и безбедности. Држите производ даље од извора топлоте.
Услови коришћења	Користите панеле према намени на температури од 15÷28°C и релативној влажности ваздуха од 40÷60%.
Утицај производа на друге производе	Није применљиво
Утицај других производа на производ	Није применљиво

Овај технички лист производа замењује претходне верзије.

Technical Data Sheet for MERCADO slat wall panels on felt

KTW/D/04/2025
Update date: 01.04.2025
Prepared by: Product Implementation Specialist

General characteristics of the products	MERCADO acoustic slat panels on felt are products consisting of a base made from black felt board and MDF slats with veneer (available in various colors).
Dimensions	Available sizes of MERCADO panels: 1. MERCADO 2650x300: 2650mm high (+/-3mm) and 308mm wide (+/-2mm), (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x6mm 2. MERCADO 2650x300: 2650mm high (+/-3mm) and 308mm wide (+/-2mm), (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x12mm 3. MERCADO 2650x300: 2650mm high (+/-3mm) and 302mm wide (+/-2mm), (the last strip covers the panel joint) with 7 strips with a cross-section of 27x12mm 4. MERCADO 2650x137: 2650mm high (+/-3mm) and 142mm wide (+/-2mm), (the last strip covers the panel joint) with 3 strips with a cross-section of 21x25mm
Colors	Black felt. Veneer in graphite, light oak, saragossa, walnut, cashmere, mocha.
Material composition	1. 7mm thick felt board 2. MDF strip covered with paper veneer 3. Metal staples
Purpose and scope of application	Acoustic slat panels on felt MERCADO are designed for wall mounting inside buildings and are intended for decorative purposes. They can be mounted individually or connected together.
Type of finish	Acoustic slat panels on felt MERCADO consist of a felt board as a panel base and MDF strips with veneer. Depending on the type of panel, the number of installed strips may vary. The strips are mounted to the felt board using metal upholstery staples.
Finish Color	According to the sample. Due to material and technological reasons, differences between shades of individual production batches are allowed, as well as differences on a single product.
Packaging method	The panels are packed in shrink wrapping film and include an information leaflet and assembly instructions.
Storage and transportation	Products should be stored and transported in the original manufacturer's packaging and stored under a roof. Store only in a dry place and protect from moisture. It is important to ensure that the panels are not bent, especially not stored vertically, as this can cause permanent deformation. Avoid cleaning with chemicals. Avoid moisture and sources of heat. Each package must contain information that provides at least the following data: - name and address of the manufacturer, - trade name, - number of pieces in the package, - graphical description of assembly.
Assembly instructions	MERCADO acoustic panels do not come with mounting kits. The mounting method is included in the instructions. To mount the panel on the wall: 1. Select the appropriate assembly adhesive. 2. Plan their arrangement. 3. Prepare the surface appropriately (clean from dust, dirt, grease, remove loose coatings, etc.). 4. Apply mounting glue to the back of the panel (the method of application may differ depending on the type of glue used, so read the instructions included with the glue). 5. Place the panel on the wall in the designated place and press firmly over its entire surface. 6. If necessary, the panel should be supported until the glue is completely dry.

This product data sheet replaces previous versions.

**Technical Data Sheet for
MERCADO slat wall panels on felt**

KTW/D/04/2025
Update date: 01.04.2025
Prepared by: Product Implementation Specialist

Security	The product is not a toy and should be assembled by adults or minors under supervision. Use of the product by children and vulnerable people outside the described purpose may endanger the health or life of these people and the child's guardian or parent is solely responsible for such action. General health and safety rules must be followed during assembly and use. Keep the product away from heat sources.
Terms of Use	Use the panels as intended at a temperature of 15÷28°C and relative air humidity of 40÷60%.
Impact of the product on other products	Not applicable
Impact of other products on the product	Not applicable

This product data sheet replaces previous versions.