

Karta Techniczna Wyrobu
Element dekoracyjny PUFFYLINE – panel ścienny / Technical Data Sheet of the
PUFFYLINE decorative element – wall panel

KTW/D/01/2025
 Data aktualizacji: 30.04.2025
 Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

Ogólna charakterystyka wyrobów	Elementy dekoracyjne <i>PUFFYLINE</i> są wyrobami wykonanymi z surowców poliestrowych. Składają się z podkładu i kolorowej warstwy wierzchniej. Występują w kilku wariantach wymiarowych oraz kilkunastu wariantach kolorystycznych.
Wymiary	Dostępne kształty paneli ściennych <i>PUFFYLINE</i> : 1. SQUARE (SQ) o wymiarach 300x300mm 2. RECTANGLE (REC) o wymiarach 300x600mm Tolerancja dla wymiarów wynosi ± 2 mm.
Gramatura	Panele z wykończeniem LEO: 2020g/m ² ($\pm 10\%$) Panele z wykończeniem BLUVEL: 1920g/m ² ($\pm 10\%$)
Skład materiałowy	Panel z wykończeniem LEO oraz BLUVEL: > 99% Poliester
Przeznaczenie i zakres stosowania	Elementy dekoracyjne <i>PUFFYLINE</i> przeznaczone są do montażu ściennego wewnątrz budynków. Mogą być montowane pojedynczo lub łączone ze sobą.
Rodzaj wykończenia	Dzianina LEO Dzianina BLUVEL
Kolor wykończenia	Zgodny z wzornikiem. Dopuszcza się występowanie różnic między odcieniami poszczególnych partii produkcyjnych, w stosunku do próbek prezentowanych we wzornikach.
Sposób pakowania	Multipak - Panele pakowane po 2 szt. w folię termokurczliwą a następnie w karton zbiorczy.
Przechowywanie i transport	Panele przechowywać w oryginalnych opakowaniach składowanych pod zadaszeniem, w suchym miejscu. Po wyjęciu z kartonu, panele przechowywać w pozycji poziomej, wierzchnią warstwą w górę, nie wywierając na ich powierzchnię nacisku. Transportować w temperaturze 10÷35°C.
Wskazówki montażowe	Do montażu elementów dekoracyjnych na ścianie zaleca się użycie kleju TITAN® UNI BOND TUBE. Aby zamocować wyroby na ścianie w pierwszej kolejności należy: 1. Zaplanować ich ułożenie. 2. Odpowiednio przygotować podłoże (oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, usunąć luźne powłoki itp.) 3. Na tylnej ścianie elementu dekoracyjnego nanieść klej wzdłuż jego krawędzi. 4. Przy użyciu szpachelki skierowanej pionowo do powierzchni panelu, wetrzeć klej w strukturę włókien. 5. Na tak zagruntowaną powierzchnię nałożyć kolejną warstwę kleju wzdłuż jego krawędzi. 6. Przykleić go do ściany i docisnąć. Podczas montażu kilku elementów obok siebie należy kontrolować ewentualne powstawanie szczelin i odpowiednio je korygować zanim klej osiągnie pełne utwardzenie.
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest zabawką i powinien być montowany przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci oraz osoby podatne na zagrożenia poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu tych osób i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.
Warunki użytkowania	Panele użytkować zgodnie z przeznaczeniem w temperaturze 15÷28°C i wilgotności względnej powietrza 40÷60%.
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Wyrób oddziałuje na powierzchnię do której został przyklejony.
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Nie dotyczy

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

Karta Techniczna WYROBU
Element dekoracyjny PUFFYLINE – panel ścienny / Technical Data Sheet of the
PUFFYLINE decorative element – wall panel

KTW/D/01/2025
Update date: 30/04/2025
Prepared by: Product Implementation Specialist

General characteristics of products	PUFFYLINE decorative elements are products made of polyester raw materials. They consist of a base and a colored top layer. They come in several dimensional variants and a dozen or so color variants.
Dimensions	Available shapes of PUFFYLINE wall panels: 1. SQUARE (SQ) with dimensions 300x300mm 2. RECTANGLE (REC) with dimensions 300x600mm The tolerance for dimensions is ± 2 mm.
Weight	Panels with LEO finish: 2020g/m ² ($\pm 10\%$) Panel with BLUVEL finish: 1920g/m ² ($\pm 10\%$)
Material composition	Panel with LEO and BLUVEL finish: > 99% Polyester
Purpose and scope of application	PUFFYLINE decorative elements are designed for wall mounting inside buildings. They can be mounted individually or combined with each other.
Type of finish	LEO knitwear BLUVEL knitwear
Finish Color	Consistent with the sample. Differences in shades of individual production batches may occur compared to the samples presented in the sample books.
Packaging method	Multipack - Panels packed in 2 pieces in heat shrink foil and then in a collective box.
Storage and transportation	Store the panels in their original packaging under a roof, in a dry place. After removing them from the box, store the panels horizontally, with the top layer up, without exerting pressure on their surface. Transport at a temperature of 10÷35°C.
Assembly instructions	For mounting decorative elements on the wall, it is recommended to use TITAN® UNI BOND TUBE adhesive. To mount the products on the wall, first you need to: 1. Plan their arrangement. 2. Prepare the surface appropriately (clean from dust, dirt, grease, remove loose coatings, etc.) 3. On the back wall of the decorative element, apply glue along its edges. 4. Using a spatula held vertically against the panel surface, rub the adhesive into the fiber structure. 5. On the primed surface, apply another layer of glue along its edges. 6. Stick it to the wall and press it. When installing several elements next to each other, check for any gaps and correct them accordingly before the glue is fully cured.
Security	The product is not a toy and should be assembled by adults or minors under supervision. Use of the product by children and vulnerable people outside the described purpose may endanger the health or life of these people and the child's guardian or parent is solely responsible for such action. General health and safety rules must be followed during assembly and use.
Terms of Use	Use the panels as intended at a temperature of 15÷28°C and relative air humidity of 40÷60%.
Impact of the product on other products	The product affects the surface to which it is glued.
Impact of other products on the product	Not applicable

This product data sheet replaces previous versions