

Karta Techniczna Wyrobu
Klej TITAN PLUS
PL/EN/LT/LV

KTW/D/09/2025
Data aktualizacji: 29.05.2025
Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

Ogólna charakterystyka wyrobów	TITAN® PLUS klej do styropianu - śnieżnobiały klej o konsystencji pasty, na bazie wodnych dyspersji akrylowych, nie zawiera rozpuszczalników.
Zastosowanie	TITAN® PLUS przeznaczony jest do klejenia wyrobów dekoracyjnych ze styropianu (EPS), wewnątrz pomieszczeń. Do podłoży chłonnych: betonu, tynku, gipsu, cegły, płyt gipsowo-kartonowych itp.
Cechy wyrobu	Akrylowy, biały klej. Konsystencja pasty. Nie zawiera rozpuszczalników.
Sposób użycia	Podłoże musi być wyrównane, suche, oczyszczone z kurzu i tłustych zabrudzeń. Stare łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Ubytki uzupełnić masą szpachlową. Podłoże kruszące się lub pyliste należy zagruntować emulsją gruntującą. Przed użyciem klej należy wymieszać. Nanosić na wyrób punktowo lub pasmami, a następnie wyrób docisnąć do podłoża. Resztki kleju usunąć wodą. Wydajność: ok. 480 g/m ² . Zalecana temperatura pracy: +15°C do +25°C
Sposób pakowania	Wiaderko: 1kg, 1,5kg, 4kg
Przechowywanie i transport	Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem. Temperatura przechowywania: -20°C do +30°C. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę handlową, - przeznaczenie kleju, - wagę masy klejowej
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest zabawką i powinien być użytkowany przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci oraz osoby podatne na zagrożenia poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu tych osób i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia. Unikać kontaktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją.
Warunki użytkowania	Data przydatności: umieszczona na opakowaniu
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Jeśli niepowołane zabrudzenie wywołane przez klej na innym produkcie nie zostanie natychmiast usunięte, może to spowodować trwałe uszkodzenie tego produktu
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Klej należy trzymać z dala od źródeł ciepła
Dokumenty odniesienia	ITB-KOT-2024/2643 wydanie 1 KDWU/KOT-2024/2643/1 Karta charakterystyki substancji/mieszaniny TITAN® PLUS klej do styropianu

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

Technical Data Sheet for TITAN PLUS Adhesive

KTW/D/09/2025
Update date: 29.05.2025
Prepared by: Product Implementation Specialist

General characteristics of products	TITAN® PLUS polystyrene glue - snow-white glue with a paste consistency, based on water-based acrylic dispersions, solvent-free.
Application	TITAN® PLUS is designed for gluing decorative products made of polystyrene (EPS), indoors. For absorbent substrates: concrete, plaster, gypsum, brick, gypsum plasterboards, etc.
Product Features	Acrylic white glue. Paste consistency. Contains no solvents.
How to use	The substrate must be level, dry, free from dust and greasy dirt. Old flaking paint coatings must be removed. Gaps must be filled with filler. Crumbling or dusty substrates must be primed with a primer emulsion. The glue should be mixed before use. Apply to the product in dots or strips, then press the product to the substrate. Remove any glue residue with water. Yield: approx. 480 g/m ² . Recommended operating temperature: +15°C to +25°C
Packaging method	Bucket: 1kg, 1.5kg, 4kg
Storage and transportation	Products should be stored and transported in the manufacturer's original packaging and stored under a roof. Storage temperature: -20°C to +30°C. Each package must have a label that provides at least the following information: - name and address of the manufacturer, - trade name, - purpose of the glue, - weight of the adhesive mass
Security	The product is not a toy and should be used by adults or minors under supervision. Use of the product by children and vulnerable people outside the described purpose may endanger the health or life of these people and the child's guardian or parent is solely responsible for such action. General health and safety rules must be followed during assembly and use. Keep the product away from sources of heat and fire. Avoid contact with eyes, skin and mucous membranes. Use in well-ventilated areas.
Terms of Use	Best before date: shown on the packaging
Impact of the product on other products	If unwanted contamination caused by adhesive on another product is not removed immediately, it may cause permanent damage to that product.
Impact of other products on the product	Keep the glue away from heat sources
Reference documents	ITB-KOT-2024/2643 edition 1 KDWU/KOT-2024/2643/1 Material Safety Data Sheet for TITAN® PLUS Styrofoam Adhesive

This product data sheet replaces previous versions.

TITAN PLUS klijų techninis duomenų lapas

PL/ANG/LT/LV

KTW/D/09/2025

Atnaujinimo data: 2025-05-29

Parengė: Produktų diegimo specialistas

Bendros produktų charakteristikos	TITAN® PLUS polistireniniai klijai – sniego baltumo klijai pastos konsistencijos, pagaminti vandens pagrindu pagamintų akrilinių dispersijų pagrindu, be tirpiklių.
Paraiška	TITAN® PLUS skirti dekoratyvinių polistireno (EPS) gaminių klijavimui patalpose. Ant sugeriančių pagrindų: betono, tinko, gipso, plytų, gipso kartono plokščių ir kt.
Produkto savybės	Balti akriliniai klijai. Pastos konsistencija. Sudėtyje nėra tirpiklių.
Kaip naudoti	Pagrindas turi būti lygus, sausas, be dulkių ir riebalų. Seni besilupantys dažų sluoksniai turi būti pašalinti. Tarpai turi būti užpildyti glaistu. Trupantys arba dulkėti pagrindai turi būti gruntuojami grunto emulsija. Klijus prieš naudojimą reikia sumaišyti. Tepkite ant gaminio taškais arba juostelėmis, tada prispauskite prie pagrindo. Klijų likučius pašalinkite vandeniu. Išėiga: apie 480 g/m ² . Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo +15 °C iki +25 °C
Pakavimo būdas	Kibiras: 1 kg, 1,5 kg, 4 kg
Sandėliavimas ir transportavimas	Produktai turėtų būti laikomi ir transportuojami gamintojo originalioje pakuotėje ir laikomi po stogu. Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +30 °C. Kiekviena pakuotė turi turėti etiketę, kurioje pateikiama bent ši informacija: - gamintojo pavadinimas ir adresas, - prekybinis pavadinimas, - klijų paskirtis, - klijų masės svoris
Saugumas	Šis gaminys nėra žaizdas ir jį turėtų naudoti suaugusieji arba nepilnamečiai prižiūrimi. Vaikų ir pažeidžiamų asmenų gaminio naudojimas ne pagal aprašytą paskirtį gali kelti pavojų šių asmenų sveikatai ar gyvybei, ir už tokius veiksmus atsako tik vaiko globėjas arba tėvas. Surinkimo ir naudojimo metu būtina laikytis bendrųjų sveikatos ir saugos taisyklių. Laikykite gaminį atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių. Venkite patekimo į akis, odą ir gleivines. Naudoti gerai vėdinamose patalpose.
Naudojimo sąlygos	Geriausias iki: nurodyta ant pakuotės
Produkto poveikis kitiems produktams	Jei nepageidaujamas užterštumas, atsiradęs dėl kito gaminio klijų, nebus nedelsiant pašalintas, tai gali padaryti negrįžtamą žalą tam gaminiui.
Kitų produktų poveikis produktui	Laikykite klijus atokiau nuo šilumos šaltinių
Nuorodų dokumentai	ITB-KOT-2024/2643 1 leidimas KDWU/KOT-2024/2643/1 TITAN® PLUS polistirolo klijų saugos duomenų lapas

Šis produkto duomenų lapas pakeičia ankstesnes versijas.

TITAN PLUS līmes tehniskā datu lapa

PL/EN/LT/LV

KTW/D/09/2025
Atjaunināšanas datums: 29.05.2025.
Sagatavojs: Produkta ieviešanas speciālists

Produktu vispārīgās īpašības	TITAN® PLUS polistirola līme - sniegbalta līme ar pastas konsistenci, uz ūdens bāzes veidota akrila dispersiju bāzes, bez šķīdinātājiem.
Pieteikums	TITAN® PLUS ir paredzēts dekoratīvu izstrādājumu līmēšanai no polistirola (EPS) iekštelpās. Uz absorbējošām virsmām: betonam, apmetumam, ģipsim, ķieģeļiem, ģipškartona plāksnēm utt.
Produkta funkcijas	Balta akrila līme. Pastas konsistence. Nesatur šķīdinātājus.
Kā lietot	Pamatnei jābūt līdzenai, sausai, bez putekļiem un taukainiem netīrumiem. Jānoņem veci, lobāmi krāsas slāņi. Spraugas jāaizpilda ar špakteli. Drupošas vai putekļainas pamatnes jāgruntē ar grunts emulsiju. Līme pirms lietošanas jāsaļauc. Uzklājiet uz produkta punktveidā vai sloksnēs un pēc tam piespiediet produktu pie pamatnes. Līmes atlikumus notīriet ar ūdeni. Iznākums: aptuveni 480 g/m ² . Ieteicamā darba temperatūra: no +15°C līdz +25°C
Iepakojšanas metode	Spainis: 1 kg, 1,5 kg, 4 kg
Uzglabāšana un transportēšana	Produkti jāuzglabā un jāpārvadā ražotāja oriģinālajā iepakojumā un jāuzglabā zem jumta. Uzglabāšanas temperatūra: no -20°C līdz +30°C. Katram iepakojumam jābūt etiķetei, kurā norādīta vismaz šāda informācija: - ražotāja nosaukums un adrese, - tirdzniecības nosaukums, - līmes mērķis, - līmes masas svars
Drošība	Šis produkts nav rotaļlieta, un to drīkst lietot tikai pieaugušie vai nepilngadīgie pieaugušo uzraudzībā. Bērni un neaizsargātas personas, lietojot produktu ārpus aprakstītā mērķa, var apdraudēt šo personu veselību vai dzīvību, un par šādu rīcību ir pilnībā atbildīgs bērna aizbildnis vai vecāks. Montāžas un lietošanas laikā jāievēro vispārējie veselības un drošības noteikumi. Sargājiet produktu no karstuma un uguns avotiem. Izvairīties no saskares ar acīm, ādu un glotādām. Lietot labi vēdināmās telpās.
Lietošanas noteikumi	Ieteicams līdz: norādīts uz iepakojuma
Produkta ietekme uz citiem produktiem	Ja nevēlams piesārņojums, ko radījusi līme uz cita produkta, netiek nekavējoties noņemts, tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus šim produktam.
Citu produktu ietekme uz produktu	Sargājiet līmi no siltuma avotiem
Atsauces dokumenti	ITB-KOT-2024/2643 1. izdevums KDWU/KOT-2024/2643/1 TITAN® PLUS putupolistirola līmes drošības datu lapa

Šī produkta datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas.