

Karta Techniczna Wyrobu
Klej TITAN SUPER
PL/EN/LT/LV

KTW/D/08/2025
Data aktualizacji: 29.05.2025
Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

Ogólna charakterystyka wyrobów	TITAN® SUPER uniwersalny klej montażowy „gwóźdź w płynie” - o konsystencji pasty, na bazie wodnych dyspersji styrenowo - akrylowych, nie zawiera rozpuszczalników, bardzo dobra przyczepność.
Zastosowanie	TITAN® SUPER przeznaczony jest do trwałego przyklejenia różnorodnych elementów dekoracyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych z drewna, ceramiki, styropianu (EPS, XPS), korka, poliuretanu do podłoży chłonnych, suchych oczyszczonych z kurzu, pyłu i tłuszczu. Po wyschnięciu spoinę można malować. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cechy wyrobu	Klej o konsystencji pasty. Nie zawiera rozpuszczalników. Bardzo dobra przyczepność.
Sposób użycia	Klej wyciskać z kartusza pistoletem. Nanosić na wyrób pasmami o średnicy ok. Ø5 mm a następnie wyrób docisnąć do podłoża. Przed klejeniem podłoże wysuszyć, oczyścić z kurzu, pyłu i tłuszczu. Resztki kleju usunąć bezpośrednio po klejeniu szmatką (gąbką) zwilżoną wodą. Wydajność : ok. 16mb z kartusza (pasma ok. Ø5mm) Zalecana temperatura pracy : +15°C do +25°C
Sposób pakowania	Kartusz: 520g
Przechowywanie i transport	Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem. Temperatura przechowywania i transportu : +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę handlową, - przeznaczenie wyrobu, - wagę masy klejowej
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest zabawką i powinien być użytkowany przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci oraz osoby podatne na zagrożenia poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu tych osób i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia. Unikać kontaktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją.
Warunki użytkowania	Data przydatności: umieszczona na opakowaniu
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Jeśli niepowołane zabrudzenie wywołane przez klej na innym produkcie nie zostanie natychmiast usunięte, może to spowodować trwałe uszkodzenie tego produktu
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Klej należy trzymać z dala od źródeł ciepła
Dokumenty odniesienia	ITB-KOT-2024/2642 wydanie 1 KDWU/KOT-2024/2642/1 Karta charakterystyki substancji/mieszaniny TITAN® SUPER klej do styropianu

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

**Technical Data Sheet
for TITAN SUPER Adhesive
PL/EN/LT/LV**

KTW/D/08/2025
Update date: 29.05.2025
Prepared by: Product Implementation Specialist

General characteristics of products	TITAN® SUPER universal assembly adhesive "liquid nail" - with a paste consistency, based on water-based styrene-acrylic dispersions, solvent-free, very good adhesion.
Application	TITAN® SUPER is designed for permanent gluing of various decorative, finishing and installation elements made of wood, ceramics, polystyrene (EPS, XPS), cork, polyurethane to absorbent, dry surfaces cleaned of dust, dirt and grease. After drying, the joint can be painted. For indoor use.
Product Features	Paste-like glue. Contains no solvents. Very good adhesion.
How to use	Squeeze the glue out of the cartridge with a gun. Apply to the product in strips of approx. Ø5 mm in diameter and then press the product to the substrate. Before gluing, dry the substrate, clean it from dust, dirt and grease. Remove glue residues immediately after gluing with a cloth (sponge) moistened with water. Efficiency: approx. 16m from a cartridge (strands approx. Ø5mm) Recommended operating temperature: +15°C to +25°C
Packaging method	Cartridge: 520g
Storage and transportation	Products should be stored and transported in the manufacturer's original packaging and stored under a roof. Storage and transport temperature: +5°C to +30°C. Protect from frost. Each package must have a label that provides at least the following information: - name and address of the manufacturer, - trade name, - purpose of the product, - weight of the adhesive mass
Security	The product is not a toy and should be used by adults or minors under supervision. Use of the product by children and vulnerable people outside the described purpose may endanger the health or life of these people and the child's guardian or parent is solely responsible for such action. General health and safety rules must be followed during assembly and use. Keep the product away from sources of heat and fire. Avoid contact with eyes, skin and mucous membranes. Use in well-ventilated areas.
Terms of Use	Best before date: shown on the packaging
Impact of the product on other products	If unwanted contamination caused by adhesive on another product is not removed immediately, it may cause permanent damage to that product.
Impact of other products on the product	Keep the glue away from heat sources
Reference documents	ITB-KOT-2024/2642 edition 1 KDWU/KOT-2024/2642/1 Material Safety Data Sheet for TITAN® SUPER Styrofoam Adhesive

This product data sheet replaces previous versions.

TITAN SUPER klijų techninis duomenų lapas

PL/ANG/LT/LV

KTW/D/08/2025

Atnaujinimo data: 2025-05-29

Parengė: Produktų diegimo specialistas

Bendros produktų charakteristikos	TITAN® SUPER universalūs montavimo klijai „skystas vinis“ – pastos konsistencijos, pagaminti vandens pagrindu su stireno-akrilo dispersijomis, be tirpiklių, labai gerai sukimba.
Paraiška	TITAN® SUPER skirtas įvairių dekoratyvinių, apdailos ir montavimo elementų, pagamintų iš medžio, keramikos, polistireno (EPS, XPS), kamštinės medžiagos, poliuretano, nuolatiniam klijavimui ant sugeriančių, sausų, nuo dulkių, nešvarumų ir riebalų nuvalytų paviršių. Išdžiūvus siūlę galima dažyti. Skirta naudoti patalpose.
Produkto savybės	Pastos pavidalo klijai. Sudėtyje nėra tirpiklių. Labai geras sukibimas.
Kaip naudoti	Išspauskite klijus iš kasetės pistoletu. Tepkite ant gaminio maždaug Ø5 mm skersmens juostelėmis ir prispauskite gaminį prie pagrindo. Prieš klijuodami, nusauskite pagrindą, nuvalykite nuo jo dulkes, nešvarumus ir riebalus. Klijų likučius iš karto po klijavimo pašalinkite vandeniu sudrėkinta šluoste (kempine). Efektyvumas: apie 16 m nuo kasetės (gijų skersmuo apie 5 mm) Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo +15 °C iki +25 °C
Pakavimo būdas	Kasetė: 520 g
Sandėliavimas ir transportavimas	Produktai turėtų būti laikomi ir transportuojami gamintojo originalioje pakuotėje ir laikomi po stogu. Laikymo ir transportavimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio. Kiekviena pakuotė turi turėti etiketę, kurioje pateikiama bent ši informacija: - gamintojo pavadinimas ir adresas, - prekybinis pavadinimas, - produkto paskirtis, - klijų masės svoris
Saugumas	Šis gaminys nėra žaizdas ir jį turėtų naudoti suaugusieji arba nepilnamečiai prižiūrimi. Vaikų ir pažeidžiamų asmenų gaminio naudojimas ne pagal aprašytą paskirtį gali kelti pavojų šių asmenų sveikatai ar gyvybei, ir už tokius veiksmus atsako tik vaiko globėjas arba tėvas. Surinkimo ir naudojimo metu būtina laikytis bendrųjų sveikatos ir saugos taisyklių. Laikykite gaminį atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių. Venkite patekimo į akis, odą ir gleivines. Naudoti gerai vėdinamose patalpose.
Naudojimo sąlygos	Geriausias iki: nurodyta ant pakuotės
Produkto poveikis kitiems produktams	Jei nepageidaujamas užterštumas, atsiradęs dėl kito gaminio klijų, nebus nedelsiant pašalintas, tai gali padaryti negrįžtamą žalą tam gaminiui.
Kitų produktų poveikis produktui	Laikykite klijus atokiau nuo šilumos šaltinių
Nuorodų dokumentai	ITB-KOT-2024/2642 1 leidimas KDWU/KOT-2024/2642/1 TITAN® SUPER polistirolo klijų saugos duomenų lapas

Šis produkto duomenų lapas pakeičia ankstesnes versijas.

TITAN SUPER līmes tehniskā datu lapa

PL/EN/LT/LV

KTW/D/08/2025
Atjaunināšanas datums: 29.05.2025.
Sagatavojs: Produkta ieviešanas speciālists

Produktu vispārīgās īpašības	TITAN® SUPER universālā montāžas līme "šķidrā nagla" - ar pastas konsistenci, uz ūdens bāzes veidota stirola-akrila dispersiju bāzes, bez šķīdinātājiem, ļoti laba saķere.
Pieteikums	TITAN® SUPER ir paredzēts dažādu dekoratīvu, apdares un montāžas elementu, kas izgatavoti no koka, keramikas, polistirola (EPS, XPS), korķa, poliuretāna, pastāvīgai līmēšanai uz absorbējošām, sausām virsmām, kas attīrītas no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Pēc nožūšanas šuvi var krāsot. Lietošanai iekšējās.
Produkta funkcijas	Pastai līdzīga līme. Nesatur šķīdinātājus. Ļoti laba saķere.
Kā lietot	Izspiediet līmi no kārtidža ar pistoli. Uzklājiet uz izstrādājuma aptuveni Ø5 mm diametra sloksnēs un pēc tam piespiediet izstrādājumu pie pamatnes. Pirms līmēšanas nosusiniet pamatni, notīriet to no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Līmes atlikumus noņemiet tūlīt pēc līmēšanas ar ūdenī samitrinātu drānu (sūkli). Efektivitāte: aptuveni 16 m no kārtidža (dzīslas aptuveni Ø5 mm) Ieteicamā darba temperatūra: no +15°C līdz +25°C
Iepakojšanas metode	Kārtidžs: 520 g
Uzglabāšana un transportēšana	Produkti jāuzglabā un jāpārvadā ražotāja oriģinālajā iepakojumā un jāuzglabā zem jumta. Uzglabāšanas un transportēšanas temperatūra: no +5°C līdz +30°C. Sargāt no sala. Katram iepakojumam jābūt etiķetei, kurā norādīta vismaz šāda informācija: - ražotāja nosaukums un adrese, - tirdzniecības nosaukums, - produkta mērķis, - līmes masas svars
Drošība	Šis produkts nav rotaļlieta, un to drīkst lietot tikai pieaugušie vai nepilngadīgie pieaugušo uzraudzībā. Bērni un neaizsargātas personas, lietojot produktu ārpus aprakstītā mērķa, var apdraudēt šo personu veselību vai dzīvību, un par šādu rīcību ir pilnībā atbildīgs bērna aizbildnis vai vecāks. Montāžas un lietošanas laikā jāievēro vispārējie veselības un drošības noteikumi. Sargājiet produktu no karstuma un uguns avotiem. Izvairīties no saskares ar acīm, ādu un gļotādām. Lietot labi vēdināmās telpās.
Lietošanas noteikumi	Ieteicams līdz: norādīts uz iepakojuma
Produkta ietekme uz citiem produktiem	Ja nevēlams piesārņojums, ko radījusi līme uz cita produkta, netiek nekavējoties noņemts, tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus šim produktam.
Citu produktu ietekme uz produktu	Sargājiet līmi no siltuma avotiem
Atsauces dokumenti	ITB-KOT-2024/2642 1. izdevums KDWU/KOT-2024/2642/1 TITAN® SUPER putupolistirola līmes drošības datu lapa

Šī produkta datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas.