

**Karta Techniczna Wyrobu**  
**Panele lamelowe WOODLINE na filcu**  
**PL/GB/DE/RU/UA/CZ/SK/RO/HU/BG/HR/**  
**SL/RS/LT/LV/EE/MK/BA/BY/FR/NL**

KTW/D/03/2025  
 Data aktualizacji: 19.03.2025  
 Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

PL

<b>Ogólna charakterystyka wyrobów</b>	Panele lamelowe WOODLINE na filcu są wyrobami składającymi się z podkładu wykonanego z płyty filcowej w kolorze czarnym lub szarym oraz listew MDF z okleiną.
<b>Wymiary</b>	<p>Dostępne rozmiary paneli WOODLINE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x400: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 408mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 8 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 300x300: o wysokości 300mm (+/-3mm) i szerokości 300mm (+/-3mm), z 6 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 400x400: o wysokości 400mm (+/-3mm) i szerokości 400mm (+/-3mm), z 8 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 600x600: o wysokości 600mm (+/-3mm) i szerokości 600mm (+/-3mm), z 12 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 600x600D: o wysokości 600mm (+/-3mm) i szerokości 600mm (+/-3mm), z 15 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x6mm z promieniem R2</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x6mm bez promienia</li> <li>WOODLINE WL 2700x177: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 182mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 4 listwami o przekroju 21x25mm</li> <li>WOODLINE WL 2500x300: o wysokości 2500mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 302mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 7 listwami o przekroju 27x12mm</li> </ol>
<b>Kolory</b>	Filc czarny lub szary Okleina w kolorach czarny mat, dąb sonoma, dąb jasny, dąb ciemny, biały, oliwkowy, morski, dąb wotan, beton loft, jackson hickory, kaszmir
<b>Skład materiałowy</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Płyta filcowa o grubości 7mm</li> <li>Listwa MDF powleczona okleiną papierową</li> <li>Zszywki metalowe</li> </ol>
<b>Przeznaczenie i zakres stosowania</b>	Panele lamelowe na filcu WOODLINE przeznaczone są do montażu ściennego wewnątrz domów. Wyroby te przeznaczone są do celów dekoracyjnych. Mogą być montowane pojedynczo lub łączone ze sobą.
<b>Rodzaj wykończenia</b>	Panele lamelowe WOODLINE na filcu składają się z płyty filcowej stanowiącej podkład panelu oraz listew MDF z okleiną. W zależności od wielkości panelu liczba listew na panelu może się różnić. Listwy są montowane do płyty filcowej za pomocą metalowych zszywek tapicerskich.
<b>Kolor wykończenia</b>	Ze względów materiałowych oraz technologicznych dopuszcza się występowanie różnic między odcieniami poszczególnych partii produkcyjnych, również różnic na pojedynczym wyrobie.
<b>Sposób pakowania</b>	Panele pakowane w folię termokurczliwą.
<b>Przechowywanie i transport</b>	Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem. Przechowywać wyłącznie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią.

*Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze*

**Karta Techniczna Wyrobu**  
**Panele lamelowe WOODLINE na filcu**  
**PL/GB/DE/RU/UA/CZ/SK/RO/HU/BG/HR/**  
**SL/RS/LT/LV/EE/MK/BA/BY/FR/NL**

KTW/D/03/2025

Data aktualizacji: 19.03.2025

Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

	<p>Należy zwrócić uwagę na to, aby panele nie były wygięte, szczególnie nie należy składować ich w pozycji pionowej, ponieważ może to spowodować ich trwałe odkształcenie.</p> <p>Należy unikać czyszczenia za pomocą środków chemicznych. Unikać wilgoci i źródeł ciepła.</p> <p>Na każdym opakowaniu powinny znajdować się informacje, podające co najmniej następujące dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazwę i adres producenta,</li> <li>- nazwę handlową,</li> <li>- liczbę sztuk w opakowaniu,</li> <li>- graficzny opis montażu.</li> </ul>
<b>Wskazówki montażowe</b>	<p>Do lamel lamelowych nie są dołączane zestawy montażowe. Sposób montażu jest zamieszczony w instrukcji.</p> <p>Aby zamontować panel na ścianie należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dobrać odpowiedni klej montażowy.</li> <li>2. Zaplanować ich ułożenie.</li> <li>3. Odpowiednio przygotować podłoże (oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, usunąć luźne powłoki itp.).</li> <li>4. Nanieść klej montażowy na tylną część panelu (sposób nakładania może różnić się od rodzaju stosowanego kleju, więc zapoznaj się z instrukcją dołączoną do kleju).</li> <li>5. Przyłożyć panel do ściany w wyznaczone miejsce i mocno docisnąć na całej jego powierzchni.</li> <li>6. Jeśli to konieczne, panel należy podeprzeć aż do całkowitego wyschnięcia kleju.</li> </ol>
<b>Bezpieczeństwo</b>	<p>Produkt nie jest zabawką i należy go montować przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu dziecka i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.</p> <p>Produkt należy trzymać z daleka od źródeł ciepła.</p>
<b>Warunki użytkowania</b>	<p>Panele użytkować zgodnie z przeznaczeniem w temperaturze 15÷28°C i wilgotności względnej powietrza 40÷60%.</p>
<b>Oddziaływanie wyrobu na inne produkty</b>	Nie dotyczy
<b>Oddziaływanie innych produktów na wyrób</b>	Nie dotyczy

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

**GB**

<b>General characteristics of products</b>	WOODLINE slat panels on felt are products consisting of a base made of black or grey felt board and MDF strips with veneer.
<b>Dimensions</b>	<p>Available sizes of WOODLINE panels:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700mm (+/-3mm) high and 308mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x400: 2700mm (+/-3mm) high and 408mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 8 strips with a cross-section of 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 300x300: 300mm high (+/-3mm) and 300mm wide (+/-3mm), with 6 slats with a cross-section of 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 400x400: 400mm high (+/-3mm) and 400mm wide (+/-3mm), with 8 slats with a cross-section of 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 600x600: 600mm high (+/-3mm) and 600mm wide (+/-3mm), with 12 slats with a cross-section of 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 600x600D: 600mm high (+/-3mm) and 600mm wide (+/-3mm), with 15 slats with a cross-section of 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700mm (+/-3mm) high and 308mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x6mm and a radius of R2</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700mm (+/-3mm) high and 308mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x6mm without radius</li> <li>WOODLINE WL 2700x177: 2700mm high (+/-3mm) and 182mm wide (+/-2mm), (the last strip covers the panel joint) with 4 strips with a cross-section of 21x25mm</li> <li>WOODLINE WL 2500x300: 2500mm high (+/-3mm) and 308mm wide (+/-2mm), (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700mm (+/-3mm) high and 302mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 7 strips with a cross-section of 27x12mm</li> </ol>
<b>Colors</b>	<p>Black or gray felt</p> <p>Veneer in the colors of black matt, sonoma oak, light oak, dark oak, white, olive, sea, wotan oak, concrete loft, jackson hickory, cashmere</p>
<b>Material composition</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7mm thick felt board</li> <li>MDF strip covered with paper veneer</li> <li>Metal staples</li> </ol>
<b>Purpose and scope of application</b>	<p>WOODLINE felt lamella panels are designed for wall mounting inside houses.</p> <p>These products are intended for decorative purposes.</p> <p>They can be mounted individually or connected together.</p>
<b>Type of finish</b>	<p>WOODLINE felt-backed slatted panels consist of a felt board as the panel base and MDF slats with veneer. Depending on the size of the panel, the number of slats on the panel may vary.</p> <p>The strips are mounted to the felt board using metal upholstery staples .</p>
<b>Finish Color</b>	<p>Due to material and technological reasons, differences in shades between individual production batches and within a single product are permitted.</p>
<b>Packaging method</b>	<p>Panels packed in heat-shrinkable foil.</p>
<b>Storage and transportation</b>	<p>Products should be stored and transported in the original manufacturer's packaging, stored under a roof. Store only in a dry place and protect from moisture.</p> <p>Make sure that the panels are not bent, and in particular do not store them in a vertical position, as this may cause permanent deformation.</p>

*This product data sheet replaces previous versions.*

**Technical Data Sheet of WOODLINE slat panels on felt**

KTW/D/03/2025

Update date: 19/03/2025

Prepared by: Product Implementation Specialist

	<p>Avoid cleaning with chemicals. Avoid moisture and heat sources.</p> <p>Each package must contain information that provides at least the following data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- name and address of the manufacturer,</li> <li>- trade name,</li> <li>- number of pieces in the package,</li> <li>- graphical description of assembly.</li> </ul>
<b>Assembly instructions</b>	<p>The slatted louvers do not come with mounting kits. The mounting method is included in the instructions.</p> <p>To mount the panel on the wall:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Select the appropriate assembly adhesive.</li> <li>2. Plan their arrangement.</li> <li>3. Prepare the surface appropriately (clean from dust, dirt, grease, remove loose coatings, etc.).</li> <li>4. Apply mounting glue to the back of the panel (the application method may differ depending on the type of glue used, so read the instructions included with the glue).</li> <li>5. Place the panel on the wall in the designated place and press firmly over its entire surface.</li> <li>6. If necessary, the panel should be supported until the glue is completely dry.</li> </ol>
<b>Security</b>	<p>The product is not a toy and should be assembled by adults or minors under supervision. Use of the product by children outside the described purpose may endanger the health or life of the child and the child's guardian or parent is solely responsible for such action. General health and safety rules must be followed during assembly and use.</p> <p>Keep the product away from heat sources.</p>
<b>Terms of Use</b>	<p>Use the panels as intended at a temperature of 15÷28°C and relative air humidity of 40÷60%.</p>
<b>Impact of the product on other products</b>	<p>Not applicable</p>
<b>Impact of other products on the product</b>	<p>Not applicable</p>

*This product data sheet replaces previous versions.*

**DE**

<b>Allgemeine Produkteigenschaften</b>	Die WOODLINE Lamellenpaneele auf Filz sind Produkte, die aus einer Basis aus schwarzem oder grauem Filzkarton und MDF-Streifen mit Furnier bestehen.
<b>Abmessungen</b>	<p>Verfügbare Größen der WOODLINE-Paneele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) hoch und 308 mm (+/-2 mm) breit (die letzte Leiste deckt die Paneelfuge ab) mit 6 Leisten mit einem Querschnitt von 27x12 mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x400: 2700 mm (+/-3 mm) hoch und 408 mm (+/-2 mm) breit (die letzte Leiste deckt die Paneelfuge ab) mit 8 Leisten mit einem Querschnitt von 27x12 mm</li> <li>WOODLINE WL 300x300: 300 mm hoch (+/-3 mm) und 300 mm breit (+/-3 mm), mit 6 Latten mit einem Querschnitt von 27x12 mm</li> <li>WOODLINE WL 400x400: 400 mm hoch (+/-3 mm) und 400 mm breit (+/-3 mm), mit 8 Latten mit einem Querschnitt von 27x12 mm</li> <li>WOODLINE WL 600x600: 600 mm hoch (+/-3 mm) und 600 mm breit (+/-3 mm), mit 12 Latten mit einem Querschnitt von 27x12 mm</li> <li>WOODLINE WL 600x600D: 600 mm hoch (+/-3 mm) und 600 mm breit (+/-3 mm), mit 15 Latten mit einem Querschnitt von 27x12 mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) hoch und 308 mm (+/-2 mm) breit (die letzte Leiste deckt die Paneelfuge ab) mit 6 Leisten mit einem Querschnitt von 27x6 mm und einem Radius von R2</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) hoch und 308 mm (+/-2 mm) breit (die letzte Leiste deckt die Paneelverbindung ab) mit 6 Leisten mit einem Querschnitt von 27x6 mm ohne Radius</li> <li>WOODLINE WL 2700x177: 2700 mm hoch (+/-3 mm) und 182 mm breit (+/-2 mm), (die letzte Leiste deckt die Paneelfuge ab) mit 4 Leisten mit einem Querschnitt von 21x25 mm</li> <li>WOODLINE WL 2500x300: 2500 mm hoch (+/-3 mm) und 308 mm breit (+/-2 mm), (die letzte Leiste deckt die Paneelfuge ab) mit 6 Leisten mit einem Querschnitt von 27x12 mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) hoch und 302 mm (+/-2 mm) breit (die letzte Leiste deckt die Paneelfuge ab) mit 7 Leisten mit einem Querschnitt von 27x12 mm</li> </ol>
<b>Farben</b>	Schwarzer oder grauer Filz Furnier in den Farben Schwarz matt, Sonoma- Eiche, helle Eiche, dunkle Eiche, Weiß, Olivgrün, Meerblau, Wotan -Eiche, Concrete Loft, Jackson -Hickory, Kaschmir
<b>Materialzusammensetzung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7 mm dicke Filzplatte</li> <li>MDF-Streifen, mit Papierfurnier überzogen</li> <li>Metallklammern</li> </ol>
<b>Zweck und Anwendungsbereich</b>	Die Filzlamellenpaneele WOODLINE sind für die Wandmontage in Innenräumen konzipiert. Diese Produkte sind zu Dekorationszwecken bestimmt. Sie können einzeln montiert oder miteinander verbunden werden.
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Die mit Filz kaschierten Lamellenpaneele von WOODLINE bestehen aus einer Filzplatte als Paneelbasis und MDF-Lamellen mit Furnier. Je nach Paneelgröße kann die Anzahl der Lamellen variieren. Die Streifen werden mit Metallklammern für Polstermöbel an der Filzplatte befestigt .
<b>Oberflächenfarbe</b>	Aus Material- und Technologiegründen sind Farbunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen und innerhalb eines einzelnen Produkts zulässig.
<b>Verpackungsmethode</b>	Die Paneele sind in Schrumpffolie verpackt.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Versionen.

<b>Lagerung und Transport</b>	<p>Die Produkte sollten in der Originalverpackung des Herstellers unter einem Dach gelagert und transportiert werden. Sie sind ausschließlich an einem trockenen Ort aufzubewahren und vor Feuchtigkeit zu schützen.</p> <p>Achten Sie darauf, dass die Paneele nicht verbogen sind, und lagern Sie sie insbesondere nicht senkrecht, da dies zu dauerhaften Verformungen führen kann.</p> <p>Vermeiden Sie die Reinigung mit Chemikalien. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Wärmequellen.</p> <p>Jedes Paket muss Informationen enthalten, die mindestens die folgenden Daten liefern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Name und Anschrift des Herstellers,</li> <li>- Handelsname,</li> <li>- Anzahl der Teile in der Packung,</li> <li>- grafische Beschreibung der Montage.</li> </ul>
<b>Montageanleitung</b>	<p>Die Lamellenjalousien werden ohne Montagesatz geliefert. Die Montageanleitung ist beigelegt. So montieren Sie das Bedienfeld an der Wand:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie den geeigneten Montageklebstoff aus.</li> <li>2. Planen Sie ihre Anordnung.</li> <li>3. Die Oberfläche entsprechend vorbereiten (von Staub, Schmutz und Fett befreien, lose Beschichtungen entfernen usw.).</li> <li>4. Bringen Sie Montagekleber auf der Rückseite der Platte an (die Anwendungsmethode kann je nach Art des verwendeten Klebstoffs variieren, lesen Sie daher die dem Klebstoff beiliegende Gebrauchsanweisung).</li> <li>5. Platzieren Sie das Paneel an der vorgesehenen Stelle an der Wand und drücken Sie es fest über die gesamte Oberfläche an.</li> <li>6. Falls erforderlich, sollte die Platte so lange abgestützt werden, bis der Klebstoff vollständig getrocknet ist.</li> </ol>
<b>Sicherheit</b>	<p>Das Produkt ist kein Spielzeug und sollte von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Minderjährigen zusammengebaut werden. Die Verwendung des Produkts durch Kinder außerhalb des beschriebenen Zwecks kann die Gesundheit oder das Leben des Kindes gefährden. Die Erziehungsberechtigten tragen in diesem Fall die alleinige Verantwortung. Bei der Montage und Verwendung sind die allgemeinen Sicherheitsregeln zu beachten.</p> <p>Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern.</p>
<b>Nutzungsbedingungen</b>	<p>Verwenden Sie die Paneele bestimmungsgemäß bei einer Temperatur von 15 bis 28 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 %.</p>
<b>Auswirkungen des Produkts auf andere Produkte</b>	<p>Nicht zutreffend</p>
<b>Auswirkungen anderer Produkte auf das Produkt</b>	<p>Nicht zutreffend</p>

Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Versionen.

**RU**

<b>Общие характеристики продукции</b>	Панели WOODLINE на войлочной основе представляют собой изделия, состоящие из основы из черного или серого войлочного картона и полос МДФ с шпоном.
<b>Размеры</b>	Доступные размеры панелей WOODLINE: 1. WOODLINE WL 2700x300: высота 2700 мм (+/-3 мм), ширина 308 мм (+/-2 мм) (последняя полоса закрывает стык панелей), состоит из 6 полос с поперечным сечением 27x12 мм. 2. WOODLINE WL 2700x400: высота 2700 мм (+/-3 мм), ширина 408 мм (+/-2 мм) (последняя полоса закрывает стык панелей), состоит из 8 полос с поперечным сечением 27x12 мм. 3. WOODLINE WL 300x300: высота 300 мм (+/-3 мм), ширина 300 мм (+/-3 мм), 6 планок с поперечным сечением 27x12 мм. 4. WOODLINE WL 400x400: высота 400 мм (+/-3 мм) и ширина 400 мм (+/-3 мм), 8 реек с поперечным сечением 27x12 мм. 5. WOODLINE WL 600x600: высота 600 мм (+/-3 мм), ширина 600 мм (+/-3 мм), 12 реек с поперечным сечением 27x12 мм. 6. WOODLINE WL 600x600D: высота 600 мм (+/-3 мм), ширина 600 мм (+/-3 мм), 15 реек с поперечным сечением 27x12 мм. 7. WOODLINE WL 2700x300: высота 2700 мм (+/-3 мм), ширина 308 мм (+/-2 мм) (последняя полоса закрывает стык панелей), состоит из 6 полос с поперечным сечением 27x6 мм и радиусом R2. 8. WOODLINE WL 2700x300: высота 2700 мм (+/-3 мм), ширина 308 мм (+/-2 мм) (последняя полоса закрывает стык панелей), состоит из 6 полос с поперечным сечением 27x6 мм без закругления. 9. WOODLINE WL 2700x177: высота 2700 мм (+/-3 мм), ширина 182 мм (+/-2 мм), (последняя полоса закрывает стык панелей), состоит из 4 полос с поперечным сечением 21x25 мм. 10. WOODLINE WL 2500x300: высота 2500 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм), (последняя полоса закрывает стык панелей), состоит из 6 полос с поперечным сечением 27x12 мм. 11. WOODLINE WL 2700x300: высота 2700 мм (+/-3 мм), ширина 302 мм (+/-2 мм) (последняя полоса закрывает стык панелей), состоит из 7 полос с поперечным сечением 27x12 мм.
<b>Цвета</b>	Черный или серый войлок Шпон следующих цветов: черный матовый, дуб Сонома, светлый дуб, темный дуб, белый, оливковый, морской, дуб Вотан, бетонный лофт, гикори Джексон, кашемир.
<b>Состав материала</b>	1. Войлочная доска толщиной 7 мм 2. Полоса МДФ, покрытая бумажным шпоном. 3. Металлические скобы
<b>Цель и сфера применения</b>	Войлочные ламельные панели WOODLINE предназначены для монтажа на стены внутри домов. Эти изделия предназначены для декоративных целей. Они могут устанавливаться по отдельности или соединяться друг с другом.
<b>Тип отделки</b>	Панели WOODLINE с войлочной подложкой состоят из войлочной основы и МДФ-реек с шпоном. В зависимости от размера панели количество реек может варьироваться. Полоски крепятся к войлочной доске с помощью металлических обивочных скоб.
<b>Цвет отделки</b>	В силу материальных и технологических особенностей допускаются различия в оттенках между отдельными производственными партиями и в рамках одного изделия.
<b>Способ упаковки</b>	Панели упакованы в термоусадочную пленку.

Данный технический паспорт изделия заменяет предыдущие версии.

<b>Хранение и транспортировка</b>	<p>Продукцию следует хранить и транспортировать в оригинальной упаковке производителя, под навесом. Хранить только в сухом месте, защищая от влаги.</p> <p>Убедитесь, что панели не согнуты, и, в частности, не храните их в вертикальном положении, так как это может привести к необратимой деформации.</p> <p>Избегайте чистки химическими средствами. Избегайте воздействия влаги и источников тепла.</p> <p>Каждый пакет должен содержать информацию, включающую как минимум следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование и адрес производителя,</li> <li>- торговое наименование,</li> <li>- количество штук в упаковке,</li> <li>- графическое описание сборки.</li> </ul>
<b>Инструкция по сборке</b>	<p>Речные жалюзи поставляются без монтажных комплектов. Способ монтажа описан в инструкции.</p> <p>Для крепления панели на стене:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выберите подходящий монтажный клей.</li> <li>2. Спланируйте их расстановку.</li> <li>3. Надлежащим образом подготовьте поверхность (очистите от пыли, грязи, жира, удалите отслоившиеся покрытия и т. д.).</li> <li>4. Нанесите монтажный клей на обратную сторону панели (способ нанесения может отличаться в зависимости от типа используемого клея, поэтому ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к клею).</li> <li>5. Поместите панель на стену в отведенном месте и плотно прижмите ее по всей поверхности.</li> <li>6. При необходимости панель следует поддерживать до полного высыхания клея.</li> </ol>
<b>Безопасность</b>	<p>Данное изделие не является игрушкой и должно собираться взрослыми или несовершеннолетними под присмотром взрослых. Использование изделия детьми вне описанного назначения может представлять опасность для здоровья или жизни ребенка, и ответственность за такие действия несет исключительно опекун или родитель ребенка. При сборке и использовании необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.</p> <p>Храните изделие вдали от источников тепла.</p>
<b>Условия эксплуатации</b>	<p>Используйте панели по назначению при температуре 15–28°C и относительной влажности воздуха 40–60%.</p>
<b>Влияние данного продукта на другие продукты</b>	<p>Непригодный</p>
<b>Влияние других продуктов на данный продукт</b>	<p>Непригодный</p>

Данный технический паспорт изделия заменяет предыдущие версии.

**UA**

<b>Загальні характеристики продукції</b>	Рейкові панелі WOODLINE на фетрі – це вироби, що складаються з основи з чорного або сірого фетрового картону та планок МДФ зі шпоном.
<b>Розміри</b>	Доступні розміри панелей WOODLINE: 1. WOODLINE WL 2700x300: висота 2700 мм (+/-3 мм) та ширина 308 мм (+/-2 мм) (остання смуга перекриває стик панелі) з 6 смугами поперечним перерізом 27x12 мм 2. WOODLINE WL 2700x400: висота 2700 мм (+/-3 мм) та ширина 408 мм (+/-2 мм) (остання смуга перекриває стик панелі) з 8 смугами поперечним перерізом 27x12 мм 3. WOODLINE WL 300x300: висота 300 мм (+/-3 мм) та ширина 300 мм (+/-3 мм), з 6 ламелями поперечним перерізом 27x12 мм 4. WOODLINE WL 400x400: висота 400 мм (+/-3 мм) та ширина 400 мм (+/-3 мм), з 8 ламелями поперечним перерізом 27x12 мм 5. WOODLINE WL 600x600: висота 600 мм (+/-3 мм) та ширина 600 мм (+/-3 мм), з 12 ламелями поперечним перерізом 27x12 мм 6. WOODLINE WL 600x600D: висота 600 мм (+/-3 мм) та ширина 600 мм (+/-3 мм), з 15 ламелями поперечним перерізом 27x12 мм 7. WOODLINE WL 2700x300: висота 2700 мм (+/-3 мм) та ширина 308 мм (+/-2 мм) (остання смуга перекриває стик панелі) з 6 смугами з поперечним перерізом 27x6 мм та радіусом R2 8. WOODLINE WL 2700x300: висота 2700 мм (+/-3 мм) та ширина 308 мм (+/-2 мм) (остання смуга перекриває стик панелі) з 6 смугами поперечним перерізом 27x6 мм без радіуса 9. WOODLINE WL 2700x177: висота 2700 мм (+/-3 мм) та ширина 182 мм (+/-2 мм), (остання смуга перекриває стик панелі) з 4 смугами поперечним перерізом 21x25 мм 10. WOODLINE WL 2500x300: висота 2500 мм (+/-3 мм) та ширина 308 мм (+/-2 мм), (остання смуга перекриває стик панелі) з 6 смугами поперечним перерізом 27x12 мм 11. WOODLINE WL 2700x300: висота 2700 мм (+/-3 мм) та ширина 302 мм (+/-2 мм) (остання смуга перекриває стик панелі) з 7 смугами поперечним перерізом 27x12 мм
<b>Кольори</b>	Чорний або сірий фетр Шпон у кольорах чорний матовий, дуб сонома , світлий дуб, темний дуб, білий, оливковий, морський, дуб вотан , бетонний лофт, гікорі джексон , кашемір
<b>Склад матеріалу</b>	1. Фетрова дошка товщиною 7 мм 2. МДФ-смуга, покрита паперовим шпоном 3. Металеві скоби
<b>Мета та сфера застосування</b>	Ламельні панелі WOODLINE з фетру призначені для монтажу на стіну всередині будинків. Ці вироби призначені для декоративних цілей. Їх можна монтувати окремо або з'єднувати разом.
<b>Тип обробки</b>	Рейкові панелі WOODLINE з фетровою підкладкою складаються з фетрової дошки як основи панелі та МДФ-ламелей зі шпоном. Залежно від розміру панелі, кількість ламелей на панелі може змінюватися. Смужки кріпляться до фетрової дошки за допомогою металевих оббивних скоб .
<b>Колір оздоблення</b>	З причин, пов'язаних з матеріалами та технологічними факторами, допускаються відмінності у відтінках між окремими виробничими партіями та в межах одного продукту.
<b>Спосіб упаковки</b>	Панелі упаковані в термоусадочну фольгу.
<b>Зберігання та транспортування</b>	Продукти слід зберігати та транспортувати в оригінальній упаковці виробника, під дахом. Зберігати лише в сухому місці та захищати від вологи.

Цей паспорт продукту замінює попередні версії.

	<p>Переконайтеся, що панелі не зігнуті, і зокрема не зберігайте їх у вертикальному положенні, оскільки це може призвести до постійної деформації.</p> <p>Уникайте чищення хімікатами. Уникайте джерел вологи та тепла.</p> <p>Кожен пакет повинен містити інформацію, яка містить щонайменше такі дані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назва та адреса виробника,</li> <li>- торгова назва,</li> <li>- кількість штук в упаковці,</li> <li>- графічний опис складання.</li> </ul>
<b>Інструкції з складання</b>	<p>Рельєфні жалюзі не постачаються з монтажними комплектами. Спосіб монтажу наведено в інструкції.</p> <p>Щоб закріпити панель на стіні:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виберіть відповідний монтажний клей.</li> <li>2. Сплануйте їхнє розташування.</li> <li>3. Ретельно підготуйте поверхню (очистіть від пилу, бруду, жиру, видаліть нещільні покриття тощо).</li> <li>4. Нанесіть монтажний клей на зворотний бік панелі (спосіб нанесення може відрізнитися залежно від типу використовуваного клею, тому прочитайте інструкцію, що додається до клею).</li> <li>5. Помістіть панель на стіну у відведеному місці та щільно притисніть по всій її поверхні.</li> <li>6. За потреби панель слід підперти, поки клей повністю не висохне.</li> </ol>
<b>Безпека</b>	<p>Виріб не є іграшкою і повинен збиратися дорослими або неповнолітніми під наглядом. Використання виробу дітьми не за призначенням може загрожувати здоров'ю або життю дитини, і опікун або батьки дитини несе повну відповідальність за такі дії. Під час складання та використання необхідно дотримуватися загальних правил охорони здоров'я та безпеки. Тримайте виріб подалі від джерел тепла.</p>
<b>Умови використання</b>	<p>Використовуйте панелі за призначенням за температури 15÷28°C та відносній вологості повітря 40÷60%.</p>
<b>Вплив продукту на інші продукти</b>	<p>Не застосовується</p>
<b>Вплив інших продуктів на продукт</b>	<p>Не застосовується</p>

Цей паспорт продукту замінює попередні версії.

**CZ**

<b>Obecné charakteristiky produktů</b>	Lamelové panely WOODLINE na plsti jsou výrobky sestávající ze základny z černé nebo šedé plsti a MDF lamel s dýhou.
<b>Rozměry</b>	Dostupné rozměry panelů WOODLINE: 1. WOODLINE WL 2700x300: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šířka 308 mm (+/-2 mm) (poslední lamelový pásek zakrývá spáru panelu) se 6 lamelami o průřezu 27x12 mm 2. WOODLINE WL 2700x400: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šířka 408 mm (+/-2 mm) (poslední lamelový pásek zakrývá spáru panelu) s 8 lamelami o průřezu 27x12 mm 3. WOODLINE WL 300x300: výška 300 mm (+/-3 mm) a šířka 300 mm (+/-3 mm), se 6 lamelami o průřezu 27x12 mm 4. WOODLINE WL 400x400: výška 400 mm (+/-3 mm) a šířka 400 mm (+/-3 mm), s 8 lamelami o průřezu 27x12 mm 5. WOODLINE WL 600x600: výška 600 mm (+/-3 mm) a šířka 600 mm (+/-3 mm), s 12 lamelami o průřezu 27x12 mm 6. WOODLINE WL 600x600D: výška 600 mm (+/-3 mm) a šířka 600 mm (+/-3 mm), s 15 lamelami o průřezu 27x12 mm 7. WOODLINE WL 2700x300: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šířka 308 mm (+/-2 mm) (poslední lamelový pásek zakrývá spáru panelu) se 6 lamelami o průřezu 27x6 mm a poloměru R2 8. WOODLINE WL 2700x300: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šířka 308 mm (+/-2 mm) (poslední lamelový pásek zakrývá spoj panelu) se 6 lamelami o průřezu 27x6 mm bez poloměru 9. WOODLINE WL 2700x177: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šířka 182 mm (+/-2 mm), (poslední lamelový pásek zakrývá spáru panelu) se 4 lamelami o průřezu 21x25 mm 10. WOODLINE WL 2500x300: výška 2500 mm (+/-3 mm) a šířka 308 mm (+/-2 mm), (poslední lamelový pásek zakrývá spáru panelu) se 6 lamelami o průřezu 27x12 mm 11. WOODLINE WL 2700x300: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šířka 302 mm (+/-2 mm) (poslední lamelový pásek zakrývá spáru panelu) se 7 lamelami o průřezu 27x12 mm
<b>Barvy</b>	Černá nebo šedá plst Dýha v barvách černá matná, dub sonoma, světlý dub, tmavý dub, bílá, olivová, mořská, dub wotan, concrete loft, jackson hickory, kašmír
<b>Složení materiálu</b>	1. 7mm silná plstěná deska 2. MDF lišta potažená papírovou dýhou 3. Kovové sponky
<b>Účel a rozsah použití</b>	Lamelové panely WOODLINE z plsti jsou určeny pro montáž na stěnu uvnitř domů. Tyto výrobky jsou určeny k dekorativním účelům. Mohou být namontovány jednotlivě nebo spojeny dohromady.
<b>Typ povrchové úpravy</b>	Lačkové panely WOODLINE s plstěnou zadní stranou se skládají z plstěné desky jako základny panelu a MDF lamel s dýhou. Počet lamel na panelu se může lišit v závislosti na velikosti panelu. Pásky se k plstěné desce připevňují pomocí kovových čalouněných spon.
<b>Povrchová barva</b>	Z materiálových a technologických důvodů jsou povoleny rozdíly v odstínech mezi jednotlivými výrobními šaržemi a v rámci jednoho produktu.
<b>Způsob balení</b>	Panely balené v teplem smrštitelné fólii.
<b>Skladování a přeprava</b>	Výrobky by měly být skladovány a přepravovány v originálním obalu výrobce, skladovány pod střešou. Skladujte pouze na suchém místě a chraňte před vlhkostí. Ujistěte se, že panely nejsou ohnuté, a zejména je neskloďte ve svislé poloze, mohlo by dojít k trvalé deformaci.

Tento produktový list nahrazuje předchozí verze.

	<p>Vyhňte se čištění chemikáliemi. Vyhňte se vlhkosti a zdrojům tepla.</p> <p>Každý balíček musí obsahovat informace, které poskytují alespoň následující údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jméno a adresa výrobce,</li> <li>- obchodní název,</li> <li>- počet kusů v balení,</li> <li>- grafický popis sestavy.</li> </ul>
<b>Návod k montáži</b>	<p>Lamelové žaluzie nejsou dodávány s montážní sadou. Způsob montáže je uveden v návodu.</p> <p>Montáž panelu na zeď:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyberte vhodné montážní lepidlo.</li> <li>2. Naplánujte jejich uspořádání.</li> <li>3. Povrch vhodně připravte (očistěte od prachu, nečistot, mastnoty, odstraňte uvolněné nátěry atd.).</li> <li>4. Naneste montážní lepidlo na zadní stranu panelu (způsob aplikace se může lišit v závislosti na typu použitého lepidla, proto si přečtěte pokyny dodané s lepidlem).</li> <li>5. Panel umístěte na zeď na určené místo a pevně přitlačte po celém jeho povrchu.</li> <li>6. V případě potřeby by měl být panel podepřen, dokud lepidlo zcela nezaschne.</li> </ol>
<b>Zabezpečení</b>	<p>Výrobek není hračka a měl by být sestaven dospělými nebo nezletilými osobami pod dohledem. Používání výrobku dětmi mimo popsany účel může ohrozit zdraví nebo život dítěte a za takové jednání je výhradně zodpovědný zákonný zástupce nebo rodič dítěte. Během montáže a používání je nutné dodržovat obecná pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti.</p> <p>Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.</p>
<b>Podmínky použití</b>	<p>Panely používejte dle určení při teplotě 15÷28 °C a relativní vlhkosti vzduchu 40÷60 %.</p>
<b>Vliv produktu na jiné produkty</b>	<p>Nevztahuje se</p>
<b>Vliv jiných produktů na produkt</b>	<p>Nevztahuje se</p>

Tento produktový list nahrazuje předchozí verze.

**SK**

<b>Všeobecné charakteristiky produktov</b>	Lamelové panely WOODLINE na plsti sú výrobky pozostávajúce zo základne z čiernej alebo sivej plstenej dosky a MDF líšt s dyho.
<b>Rozmery</b>	Dostupné rozmery panelov WOODLINE: 1. WOODLINE WL 2700x300: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šírka 308 mm (+/-2 mm) (posledný pás prekrýva spoj panel) so 6 pásmi s prierezom 27x12 mm 2. WOODLINE WL 2700x400: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šírka 408 mm (+/-2 mm) (posledný pás prekrýva spoj panel) s 8 pásmi s prierezom 27x12 mm 3. WOODLINE WL 300x300: výška 300 mm (+/-3 mm) a šírka 300 mm (+/-3 mm), so 6 lamelami s prierezom 27x12 mm 4. WOODLINE WL 400x400: výška 400 mm (+/-3 mm) a šírka 400 mm (+/-3 mm), s 8 lamelami s prierezom 27x12 mm 5. WOODLINE WL 600x600: výška 600 mm (+/-3 mm) a šírka 600 mm (+/-3 mm), s 12 lamelami s prierezom 27x12 mm 6. WOODLINE WL 600x600D: výška 600 mm (+/-3 mm) a šírka 600 mm (+/-3 mm), s 15 lamelami s prierezom 27x12 mm 7. WOODLINE WL 2700x300: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šírka 308 mm (+/-2 mm) (posledný pás prekrýva spoj panel) so 6 pásmi s prierezom 27x6 mm a polomerom R2 8. WOODLINE WL 2700x300: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šírka 308 mm (+/-2 mm) (posledný pás prekrýva spoj panel) so 6 pásmi s prierezom 27x6 mm bez polomer 9. WOODLINE WL 2700x177: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šírka 182 mm (+/-2 mm), (posledný pás prekrýva spoj panel) so 4 pásmi s prierezom 21x25 mm 10. WOODLINE WL 2500x300: výška 2500 mm (+/-3 mm) a šírka 308 mm (+/-2 mm), (posledný pás prekrýva spoj panel) so 6 pásmi s prierezom 27x12 mm 11. WOODLINE WL 2700x300: výška 2700 mm (+/-3 mm) a šírka 302 mm (+/-2 mm) (posledný pás prekrýva spoj panel) so 7 pásmi s prierezom 27x12 mm
<b>Farby</b>	Čierna alebo sivá plst Dyha vo farbách čierna matná, dúb sonoma, svetlý dúb, tmavý dúb, biela, olivová, morská, dúb wotan, concrete loft, jackson hickory, kašmír
<b>Zloženie materiálu</b>	1. 7 mm hrúbá plstená doska 2. MDF páska potiahnutá papierovo dyho 3. Kovové sponky
<b>Účel a rozsah pôsobnosti</b>	Plsténé lamelové panely WOODLINE sú určené na montáž na sten v interiéri domov. Tieto výrobky sú určené na dekoratívne účely. Môžu byť namontované jednotlivo alebo spojené dohromady.
<b>Typ povrchovej úpravy</b>	Lamelové panely WOODLINE s plsteno podložko sa skladajú z plstenej dosky ako základne panel a MDF lamiel s dyho. Počet lamiel na paneli sa môže líšiť v závislosti od veľkosti panel. Pásky sa pripevňujú k plstenej doske pomocou kovových čalúnnických sponiek.
<b>Farba povrchovej úpravy</b>	Z materiálových a technologických dôvodov sú povolené rozdiely v odtieňoch medzi jednotlivými výrobnými šaržami a v rámci jedného výrobku.
<b>Metóda balenia</b>	Panely balené v teplom zmršťiteľnej fólii.
<b>Skladovanie a preprava</b>	Výrobky by mali byť skladované a prepravované v originálnom obale výrobcu, skladované pod strecho. Skladujte iba na suchom mieste a chráňte pred vlhkosťou. Dbajte na to, aby panely neboli ohnuté, a najmä ich neskladujte vo zvislej polohe, pretože to môže spôsobiť trvalú deformáciu.

Tento technický list produktu nahrádza predchádzajúce verzie.

	<p>Vyhňte sa čisteniu chemikáliami. Vyhýbajte sa vlhkosti a zdrojom tepla.</p> <p>Každý balík musí obsahovať informácie, ktoré poskytujú aspoň tieto údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- názov a adresa výrobcu,</li> <li>- obchodný názov,</li> <li>- počet kusov v balení,</li> <li>- grafický popis montáže.</li> </ul>
<b>Montážny návod</b>	<p>Lamelové žalúzie sa nedodávajú s montážnym sadom. Spôsob montáže je uvedený v návode.</p> <p>Montáž panela na stenu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyberte vhodné montážne lepidlo.</li> <li>2. Naplánujte ich usporiadanie.</li> <li>3. Povrch vhodne pripravte (očistite od prachu, nečistôt, mastnoty, odstráňte voľné nátery atď.).</li> <li>4. Naneste montážne lepidlo na zadnú stranu panelu (spôsob aplikácie sa môže líšiť v závislosti od typu použitého lepidla, preto si prečítajte pokyny, ktoré sú súčasťou balenia lepidla).</li> <li>5. Panel umiestnite na stenu na určené miesto a pevne pritlačte po celej jeho ploche.</li> <li>6. V prípade potreby by mal byť panel podporený, kým lepidlo úplne nevyschne.</li> </ol>
<b>Bezpečnosť</b>	<p>Výrobok nie je hračka a mali by ho zostavovať dospelí alebo maloletí pod dohľadom. Používanie výrobku deťmi mimo opísaného účelu môže ohroziť zdravie alebo život dieťaťa a za takéto konanie je výlučne zodpovedný opatrovník alebo rodič dieťaťa. Počas montáže a používania je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti.</p> <p>Výrobok uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.</p>
<b>Podmienky používania</b>	<p>Panely používajte podľa určeného pri teplote 15÷28°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 40÷60%.</p>
<b>Vplyv produktu na iné produkty</b>	<p>Neplatí sa</p>
<b>Vplyv iných produktov na produkt</b>	<p>Neplatí sa</p>

Tento technický list produktu nahrádza predchádzajúce verzie.

**RO**

<b>generale ale produselor</b>	Panourile cu lamele WOODLINE pe pâslă sunt produse constând dintr-o bază realizată din pâslă neagră sau gri și benzi MDF furniruite.
<b>Dimensiuni</b>	Dimensiuni disponibile pentru panourile WOODLINE: 1. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) înălțime și 308 mm (+/-2 mm) lățime (ultima bandă acoperă îmbinarea panoului) cu 6 benzi cu secțiunea transversală de 27x12 mm 2. WOODLINE WL 2700x400: 2700 mm (+/-3 mm) înălțime și 408 mm (+/-2 mm) lățime (ultima bandă acoperă îmbinarea panoului) cu 8 benzi cu secțiunea transversală de 27x12 mm 3. WOODLINE WL 300x300: 300 mm înălțime (+/-3 mm) și 300 mm lățime (+/-3 mm), cu 6 lamele cu secțiune transversală de 27x12 mm 4. WOODLINE WL 400x400: 400 mm înălțime (+/-3 mm) și 400 mm lățime (+/-3 mm), cu 8 lamele cu secțiune transversală de 27x12 mm 5. WOODLINE WL 600x600: 600 mm înălțime (+/-3 mm) și 600 mm lățime (+/-3 mm), cu 12 lamele cu secțiune transversală de 27x12 mm 6. WOODLINE WL 600x600D: 600 mm înălțime (+/-3 mm) și 600 mm lățime (+/-3 mm), cu 15 lamele cu secțiune transversală de 27x12 mm 7. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) înălțime și 308 mm (+/-2 mm) lățime (ultima bandă acoperă îmbinarea panoului) cu 6 benzi cu secțiunea transversală de 27x6 mm și raza R2 8. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) înălțime și 308 mm (+/-2 mm) lățime (ultima bandă acoperă îmbinarea panoului) cu 6 benzi cu secțiunea transversală de 27x6 mm fără rază 9. WOODLINE WL 2700x177: 2700 mm înălțime (+/-3 mm) și 182 mm lățime (+/-2 mm), (ultima bandă acoperă îmbinarea panoului) cu 4 benzi cu secțiunea transversală de 21x25 mm 10. WOODLINE WL 2500x300: 2500 mm înălțime (+/-3 mm) și 308 mm lățime (+/-2 mm), (ultima bandă acoperă îmbinarea panoului) cu 6 benzi cu secțiunea transversală de 27x12 mm 11. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) înălțime și 302 mm (+/-2 mm) lățime (ultima bandă acoperă îmbinarea panoului) cu 7 benzi cu secțiunea transversală de 27x12 mm
<b>Culori</b>	Feslă neagră sau gri Furnir în culorile negru mat, stejar Sonoma , stejar deschis, stejar închis, alb, măsliniu, marin, stejar Wotan , beton loft, Jackson Hickory, cașmir
<b>Compoziția materialului</b>	1. Placă de pâslă cu grosimea de 7 mm 2. Bandă MDF acoperită cu furnir de hârtie 3. Capse metalice
<b>Scopul și domeniul de aplicare</b>	Panourile lamelare din pâslă WOODLINE sunt concepute pentru montarea pe perete în interiorul caselor. Aceste produse sunt destinate scopurilor decorative. Acestea pot fi montate individual sau conectate între ele.
<b>Tipul de finisaj</b>	Panourile cu lamele WOODLINE cu suport din fetru sunt alcătuite dintr-o placă de fetru ca bază a panoului și lamele din MDF furniruit. În funcție de dimensiunea panoului, numărul de lamele de pe panou poate varia. Benzile sunt montate pe placa de fetru folosind capse metalice pentru tapițerie .
<b>Culoare de finisaj</b>	Din motive materiale și tehnologice, sunt permise diferențe de nuanțe între loturile individuale de producție și în cadrul unui singur produs.
<b>Metoda de ambalare</b>	Panouri ambalate în folie termocontractibilă.

Această fișă tehnică a produsului înlocuiește versiunile anterioare.

## Fișă tehnică a panourilor cu lamele WOODLINE pe păsă

KTW/D/03/2025

Data actualizării: 19/03/2025

Pregătit de: Specialist în implementarea produsului

<b>Depozitare și transport</b>	<p>Produsele trebuie depozitate și transportate în ambalajul original al producătorului, sub acoperiș. A se păstra numai într-un loc uscat și protejat de umiditate.</p> <p>Asigurați-vă că panourile nu sunt îndoite și, în special, nu le depozitați în poziție verticală, deoarece acest lucru poate provoca deformări permanente.</p> <p>Evitați curățarea cu substanțe chimice. Evitați umezeala și sursele de căldură.</p> <p>Fiecare pachet trebuie să conțină informații care să furnizeze cel puțin următoarele date:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numele și adresa producătorului,</li> <li>- denumire comercială,</li> <li>- numărul de bucăți din pachet,</li> <li>- descrierea grafică a asamblării.</li> </ul>
<b>Instrucțiuni de asamblare</b>	<p>Jaluzelele cu lamele nu sunt livrate cu kituri de montare. Metoda de montare este inclusă în instrucțiuni.</p> <p>Pentru a monta panoul pe perete:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selectați adezivul de asamblare corespunzător.</li> <li>2. Planificați aranjamentul lor.</li> <li>3. Pregătiți suprafața în mod corespunzător (curățați de praf, murdărie, grăsimi, îndepărtați straturile neaderente etc.).</li> <li>4. Aplicați lipici de montare pe spatele panoului (metoda de aplicare poate diferi în funcție de tipul de lipici utilizat, așadar citiți instrucțiunile incluse împreună cu lipiciul).</li> <li>5. Așezați panoul pe perete în locul desemnat și apăsați ferm pe întreaga sa suprafață.</li> <li>6. Dacă este necesar, panoul trebuie susținut până când adezivul se usucă complet.</li> </ol>
<b>Securitate</b>	<p>Produsul nu este o jucărie și trebuie asamblat de adulți sau minori sub supraveghere. Utilizarea produsului de către copii în afara scopului descris poate pune în pericol sănătatea sau viața copilului, iar tutorele sau părintele copilului este singurul responsabil pentru o astfel de acțiune. Regulile generale de sănătate și siguranță trebuie respectate în timpul asamblării și utilizării.</p> <p>A se păstra produsul departe de sursele de căldură.</p>
<b>Termeni de utilizare</b>	<p>Folosiți panourile conform destinației la o temperatură de 15÷28°C și o umiditate relativă a aerului de 40÷60%.</p>
<b>Impactul produsului asupra altor produse</b>	<p>Nu se aplică</p>
<b>Impactul altor produse asupra produsului</b>	<p>Nu se aplică</p>

Această fișă tehnică a produsului înlocuiește versiunile anterioare.

**HU**

<b>A termékek általános jellemzői</b>	A filclapra szerelt WOODLINE lécpanelek fekete vagy szürke filclapból és furnérozott MDF csíkokból álló termékek.
<b>Méreték</b>	A WOODLINE panelek elérhető méretei: 1. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) magas és 308 mm (+/-2 mm) széles (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 6 db 27x12 mm keresztmetszetű csíkkal 2. WOODLINE WL 2700x400: 2700 mm (+/-3 mm) magas és 408 mm (+/-2 mm) széles (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 8 db 27x12 mm keresztmetszetű csíkkal 3. WOODLINE WL 300x300: 300 mm magas (+/-3 mm) és 300 mm széles (+/-3 mm), 6 db 27x12 mm keresztmetszetű léccel 4. WOODLINE WL 400x400: 400 mm magas (+/-3 mm) és 400 mm széles (+/-3 mm), 8 db 27x12 mm keresztmetszetű léccel 5. WOODLINE WL 600x600: 600 mm magas (+/-3 mm) és 600 mm széles (+/-3 mm), 12 léccel, 27x12 mm keresztmetszettel 6. WOODLINE WL 600x600D: 600 mm magas (+/-3 mm) és 600 mm széles (+/-3 mm), 15 léccel, 27x12 mm keresztmetszettel 7. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) magas és 308 mm (+/-2 mm) széles (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 6 db 27x6 mm keresztmetszetű és R2 sugarú csíkkal 8. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) magas és 308 mm (+/-2 mm) széles (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 6 db 27x6 mm keresztmetszetű, rádiusz nélküli csíkkal 9. WOODLINE WL 2700x177: 2700 mm magas (+/-3 mm) és 182 mm széles (+/-2 mm), (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 4 db 21x25 mm keresztmetszetű csíkkal 10. WOODLINE WL 2500x300: 2500 mm magas (+/-3 mm) és 308 mm széles (+/-2 mm), (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 6 db 27x12 mm keresztmetszetű csíkkal 11. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) magas és 302 mm (+/-2 mm) széles (az utolsó csík a panelek illesztését takarja) 7 db 27x12 mm keresztmetszetű csíkkal
<b>Színek</b>	Fekete vagy szürke filc sonoma tölgy, világos tölgy, sötét tölgy, fehér, olajzöld, tengerzöld, wotan tölgy, beton loft, jackson hickory és kasmír színekben
<b>Anyagösszetétel</b>	1. 7 mm vastag filclap 2. Papírfurnérral borított MDF szalag 3. Fém kapcsok
<b>Cél és alkalmazási kör</b>	A WOODLINE filc lamella paneleket házakon belüli falra szereléshez tervezték. Ezek a termékek dekoratív célokra szolgálnak. Egyenként vagy egymáshoz csatlakoztatva is felszerelhetők.
<b>A felület típusa</b>	A WOODLINE filc hátlapú lécpanelek filclapból és furnérozott MDF lécekből állnak. A panel méretétől függően a lécek száma a panelen változhat. A csíkokat fém kárpitkapcsokkal rögzítik a filclaphoz .
<b>Színes felület</b>	Anyagi és technológiai okokból megengedettek az egyes gyártási tételek és egyetlen terméken belüli színárnyalatbeli eltérések.
<b>Csomagolási módszer</b>	Hőre zsugorodó fóliába csomagolt panelek.
<b>Tárolás és szállítás</b>	A termékeket az eredeti gyártói csomagolásban, fedett helyen kell tárolni és szállítani. Kizárólag száraz helyen, nedvességtől védve tárolandó. Győződjön meg róla, hogy a panelek nincsenek meghajolva, és különösen ne tárolja őket függőleges helyzetben, mivel ez maradé deformációt okozhat.

Ez a termékadatlap felülírja a korábbi verziókat.

	<p>Kerülje a vegyszerekkel történő tisztítást. Kerülje a nedvességet és a hőforrásokat.</p> <p>Minden csomagnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat tartalmazó információkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a gyártó neve és címe,</li> <li>- kereskedelmi név,</li> <li>- a csomagban lévő darabok száma,</li> <li>- az összeszerelés grafikus leírása.</li> </ul>
<b>Összeszerelési utasítások</b>	<p>A léces lamellákhoz nem tartozik rögzítőkészlet. A szerelési módszer az utasításokban található. A panel falra szereléséhez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Válassza ki a megfelelő szerelési ragasztót.</li> <li>2. Tervezze meg az elrendezésüket.</li> <li>3. A felületet megfelelően kell előkészíteni (tisztítani a portól, szennyeződésektől, zsírtól, eltávolítani a laza bevonatokat stb.).</li> <li>4. Vigyen fel rögzítőragasztót a panel hátuljára (a felvitel módja a használt ragasztó típusától függően változhat, ezért olvassa el a ragasztóhoz mellékelt utasításokat).</li> <li>5. Helyezze a panelt a falra a kijelölt helyre, és nyomja rá erősen a teljes felületére.</li> <li>6. Szükség esetén a panelt meg kell támasztani, amíg a ragasztó teljesen meg nem szárad.</li> </ol>
<b>Biztonság</b>	<p>A termék nem játék, és felnőtteknek vagy felügyelet mellett kiskorúaknak kell összeszerelniük. A termék gyermekek általi, a leírt céltól eltérő használata veszélyeztetheti a gyermek egészségét vagy életét, és az ilyen cselekedetekért kizárólag a gyermek gondviselője vagy szülője felelős. Az összeszerelés és használat során be kell tartani az általános egészségügyi és biztonsági szabályokat. Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.</p>
<b>Felhasználási feltételek</b>	<p>A paneleket rendeltetésszerűen, 15÷28°C hőmérsékleten és 40÷60%-os relatív páratartalom mellett használja.</p>
<b>A termék hatása más termékekre</b>	<p>Nem alkalmazható</p>
<b>Más termékek hatása a termékre</b>	<p>Nem alkalmazható</p>

*Ez a termékadatlap felülírja a korábbi verziókat.*

**BG**

<b>Общи характеристики на продуктите</b>	Ламелните панели WOODLINE върху филц са продукти, състоящи се от основа, изработена от черен или сив филцов картон и MDF ленти с фурнир.
<b>Размери</b>	Налични размери на панелите WOODLINE: 1. WOODLINE WL 2700x300: височина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм) (последната лента покрива фугата на панела) с 6 ленти с напречно сечение 27x12 мм 2. WOODLINE WL 2700x400: височина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 408 мм (+/-2 мм) (последната лента покрива фугата на панела) с 8 ленти с напречно сечение 27x12 мм 3. WOODLINE WL 300x300: височина 300 мм (+/-3 мм) и ширина 300 мм (+/-3 мм), с 6 ламели с напречно сечение 27x12 мм 4. WOODLINE WL 400x400: височина 400 мм (+/-3 мм) и ширина 400 мм (+/-3 мм), с 8 ламели с напречно сечение 27x12 мм 5. WOODLINE WL 600x600: височина 600 мм (+/-3 мм) и ширина 600 мм (+/-3 мм), с 12 ламели с напречно сечение 27x12 мм 6. WOODLINE WL 600x600D: височина 600 мм (+/-3 мм) и ширина 600 мм (+/-3 мм), с 15 ламели с напречно сечение 27x12 мм 7. WOODLINE WL 2700x300: височина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм) (последната лента покрива фугата на панела) с 6 ленти с напречно сечение 27x6 мм и радиус R2 8. WOODLINE WL 2700x300: височина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм) (последната лента покрива фугата на панела) с 6 ленти с напречно сечение 27x6 мм без радиус 9. WOODLINE WL 2700x177: височина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 182 мм (+/-2 мм), (последната лента покрива фугата на панела) с 4 ленти с напречно сечение 21x25 мм 10. WOODLINE WL 2500x300: височина 2500 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм), (последната лента покрива фугата на панела) с 6 ленти с напречно сечение 27x12 мм 11. WOODLINE WL 2700x300: височина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 302 мм (+/-2 мм) (последната лента покрива фугата на панела) със 7 ленти с напречно сечение 27x12 мм
<b>Цвета</b>	Черен или сив филц Фурнир в цветовете черен мат, дъб сонома , светъл дъб, тъмен дъб, бяло, маслиново, морско дърво, дъб вотан , бетонен лофт, джаксън хикори, кашмир
<b>Състав на материала</b>	1. 7 мм филцова дъска 2. MDF лента, покрита с хартиен фурнир 3. Метални скоби
<b>Цел и обхват на приложение</b>	Филцовите ламелни панели WOODLINE са предназначени за стенен монтаж в къщи. Тези продукти са предназначени за декоративни цели. Те могат да бъдат монтирани поотделно или свързани заедно.
<b>Вид на покритието</b>	Ламелите WOODLINE с филцов гръб се състоят от филцова плоскост като основа на панела и MDF летви с фурнир. В зависимост от размера на панела, броят на летвите върху панела може да варира. Лентите се монтират към филцовата плоскост с помощта на метални скоби за тапицерия .
<b>Цвят на финала</b>	Поради материални и технологични причини са допустими разлики в нюансите между отделните производствени партии и в рамките на един продукт.
<b>Метод на опаковане</b>	Панелите са опаковани в термосвиваемо фолио.

Този информационен лист за продукта замества предишните версии.

<b>Съхранение и транспорт</b>	<p>Продуктите трябва да се съхраняват и транспортират в оригиналната опаковка на производителя, под покрив. Съхранявайте само на сухо място и предпазвайте от влага. Уверете се, че панелите не са огнати и по-специално не ги съхранявайте във вертикално положение, тъй като това може да причини трайна деформация. Избягвайте почистване с химикали. Избягвайте влага и източници на топлина.</p> <p>Всяка опаковка трябва да съдържа информация, която предоставя поне следните данни:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- име и адрес на производителя,</li> <li>- търговско наименование,</li> <li>- брой на бройките в опаковката,</li> <li>- графично описание на монтажа.</li> </ul>
<b>Инструкции за сглобяване</b>	<p>Ламелните жалузи не се доставят с монтажни комплекти. Методът на монтаж е включен в инструкциите.</p> <p>За да монтирате панела на стената:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изберете подходящо лепило за монтаж.</li> <li>2. Планирайте тяхното разположение.</li> <li>3. Подгответе повърхността подходящо (почистете от прах, мръсотия, мазнини, отстранете ронливите покрития и др.).</li> <li>4. Нанесете монтажното лепило върху задната страна на панела (методът на нанасяне може да се различава в зависимост от вида на използваното лепило, затова прочетете инструкциите, приложени към лепилото).</li> <li>5. Поставете панела на стената на определеното място и притиснете здраво по цялата му повърхност.</li> <li>6. Ако е необходимо, панелът трябва да се подпре, докато лепилото изсъхне напълно.</li> </ol>
<b>Сигурност</b>	<p>Продуктът не е играчка и трябва да се сглобява от възрастни или непълнолетни под наблюдение. Използването на продукта от деца извън описаното предназначение може да застраши здравето или живота на детето и настойникът или родителят на детето е единствено отговорен за подобно действие. По време на сглобяването и употребата трябва да се спазват общите правила за здраве и безопасност.</p> <p>Дръжте продукта далеч от източници на топлина.</p>
<b>Условия за ползване</b>	<p>Използвайте панелите по предназначение при температура 15÷28°C и относителна влажност на въздуха 40÷60%.</p>
<b>Влияние на продукта върху други продукти</b>	<p>Не е приложимо</p>
<b>Влияние на други продукти върху продукта</b>	<p>Не е приложимо</p>

Този информационен лист за продукта замества предишните версии.

**HR**

<b>Opće karakteristike proizvoda</b>	WOODLINE letvice na filcu su proizvodi koji se sastoje od podloge izrađene od crne ili sive filcane ploče i MDF letvica s furnirom.
<b>Dimenzije</b>	Dostupne veličine WOODLINE panela: 1. WOODLINE WL 2700x300: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 308 mm (+/-2 mm) (zadnja traka prekriva spoj panela) sa 6 traka presjeka 27x12 mm 2. WOODLINE WL 2700x400: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 408 mm (+/-2 mm) (zadnja traka prekriva spoj panela) s 8 traka presjeka 27x12 mm 3. WOODLINE WL 300x300: visina 300 mm (+/-3 mm) i širina 300 mm (+/-3 mm), sa 6 letvica presjeka 27x12 mm 4. WOODLINE WL 400x400: visina 400 mm (+/-3 mm) i širina 400 mm (+/-3 mm), s 8 letvica presjeka 27x12 mm 5. WOODLINE WL 600x600: visina 600 mm (+/-3 mm) i širina 600 mm (+/-3 mm), s 12 letvica presjeka 27x12 mm 6. WOODLINE WL 600x600D: visina 600 mm (+/-3 mm) i širina 600 mm (+/-3 mm), s 15 letvica presjeka 27x12 mm 7. WOODLINE WL 2700x300: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 308 mm (+/-2 mm) (zadnja traka prekriva spoj panela) sa 6 traka presjeka 27x6 mm i polumjera R2 8. WOODLINE WL 2700x300: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 308 mm (+/-2 mm) (zadnja traka prekriva spoj panela) sa 6 traka presjeka 27x6 mm bez radijusa 9. WOODLINE WL 2700x177: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 182 mm (+/-2 mm), (zadnja traka prekriva spoj panela) s 4 trake presjeka 21x25 mm 10. WOODLINE WL 2500x300: visina 2500 mm (+/-3 mm) i širina 308 mm (+/-2 mm), (zadnja traka prekriva spoj panela) sa 6 traka presjeka 27x12 mm 11. WOODLINE WL 2700x300: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 302 mm (+/-2 mm) (zadnja traka prekriva spoj panela) sa 7 traka presjeka 27x12 mm
<b>Boje</b>	Crni ili sivi filc Furnir u bojama crne mat, sonoma hrast, svijetli hrast, tamni hrast, bijela, maslinasta, morska, wotan hrast, concrete loft, jackson hickory, kašmir
<b>Sastav materijala</b>	1. Filc ploča debljine 7 mm 2. MDF traka prekrivena papirnim furnirom 3. Metalne spajalice
<b>Svrha i područje primjene</b>	WOODLINE filcane lamelne ploče namijenjene su za montažu na zid unutar kuća. Ovi proizvodi su namijenjeni za dekorativne svrhe. Mogu se montirati pojedinačno ili spojiti zajedno.
<b>Vrsta završne obrade</b>	WOODLINE letvičaste ploče s filcanom podlogom sastoje se od filcane ploče kao baze ploče i MDF letvica s furnirom. Ovisno o veličini ploče, broj letvica na ploči može varirati. Trake se pričvršćuju na filcanu ploču pomoću metalnih spajalica za presvlake .
<b>Završna boja</b>	Zbog materijalnih i tehnoloških razloga, dopuštene su razlike u nijansama između pojedinih proizvodnih serija i unutar jednog proizvoda.
<b>Metoda pakiranja</b>	Ploče pakirane u termoskupljajuću foliju.
<b>Skladištenje i prijevoz</b>	Proizvode treba skladištiti i prevoziti u originalnoj ambalaži proizvođača, pod krovom. Skladištiti samo na suhom mjestu i zaštititi od vlage. Pazite da ploče nisu savijene, a posebno ih nemojte skladištiti u okomitom položaju, jer to može uzrokovati trajnu deformaciju.

Ovaj podatkovni list proizvoda zamjenjuje prethodne verzije.

	<p>Izbjegavajte čišćenje kemikalijama. Izbjegavajte vlagu i izvore topline.</p> <p>Svaki paket mora sadržavati informacije koje pružaju barem sljedeće podatke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naziv i adresa proizvođača,</li> <li>- trgovački naziv,</li> <li>- broj komada u pakiranju,</li> <li>- grafički opis montaže.</li> </ul>
<b>Upute za sastavljanje</b>	<p>Rešetkaste žaluzine ne dolaze s kompletima za montažu. Način montaže nalazi se u uputama.</p> <p>Za montažu panela na zid:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odaberite odgovarajuće ljepilo za montažu.</li> <li>2. Planirajte njihov raspored.</li> <li>3. Pripremite površinu na odgovarajući način (očistite od prašine, prljavštine, masnoće, uklonite labave premaze itd.).</li> <li>4. Nanesite ljepilo za montažu na stražnju stranu ploče (način nanošenja može se razlikovati ovisno o vrsti ljepila koje se koristi, stoga pročitajte upute koje dolaze s ljepilom).</li> <li>5. Postavite ploču na zid na predviđeno mjesto i čvrsto pritisnite po cijeloj površini.</li> <li>6. Ako je potrebno, ploču treba poduprijeti dok se ljepilo potpuno ne osuši.</li> </ol>
<b>Sigurnost</b>	<p>Proizvod nije igračka i trebaju ga sastavljati odrasli ili maloljetnici pod nadzorom. Korištenje proizvoda od strane djece izvan opisane namjene može ugroziti zdravlje ili život djeteta, a za takvu radnju isključivo je odgovoran skrbnik ili roditelj djeteta. Tijekom sastavljanja i korištenja moraju se poštivati opća zdravstvena i sigurnosna pravila.</p> <p>Proizvod držite dalje od izvora topline.</p>
<b>Uvjeti korištenja</b>	<p>Koristite panele prema namjeni na temperaturi od 15÷28°C i relativnoj vlažnosti zraka od 40÷60%.</p>
<b>Utjecaj proizvoda na druge proizvode</b>	<p>Nije primjenjivo</p>
<b>Utjecaj drugih proizvoda na proizvod</b>	<p>Nije primjenjivo</p>

Ovaj podatkovni list proizvoda zamjenjuje prethodne verzije.

**SL**

<b>Splošne značilnosti izdelkov</b>	WOODLINE lamelne plošče na filcu so izdelki, sestavljeni iz podlage iz črne ali sive filcane plošče in MDF letev s furnirjem.
<b>Dimenzije</b>	Razpoložljive velikosti plošč WOODLINE: 1. WOODLINE WL 2700x300: višina 2700 mm (+/-3 mm) in širina 308 mm (+/-2 mm) (zadnji trak pokriva spoj plošče) s 6 trakovi s prečnim prerezom 27x12 mm 2. WOODLINE WL 2700x400: višina 2700 mm (+/-3 mm) in širina 408 mm (+/-2 mm) (zadnji trak pokriva spoj plošče) z 8 trakovi s prečnim prerezom 27x12 mm 3. WOODLINE WL 300x300: višina 300 mm (+/-3 mm) in širina 300 mm (+/-3 mm), s 6 letvami s prečnim prerezom 27x12 mm 4. WOODLINE WL 400x400: višina 400 mm (+/-3 mm) in širina 400 mm (+/-3 mm), z 8 letvami s prečnim prerezom 27x12 mm 5. WOODLINE WL 600x600: višina 600 mm (+/-3 mm) in širina 600 mm (+/-3 mm), z 12 letvami s prečnim prerezom 27x12 mm 6. WOODLINE WL 600x600D: višina 600 mm (+/-3 mm) in širina 600 mm (+/-3 mm), s 15 letvami s prečnim prerezom 27x12 mm 7. WOODLINE WL 2700x300: višina 2700 mm (+/-3 mm) in širina 308 mm (+/-2 mm) (zadnji trak pokriva spoj plošče) s 6 trakovi s prečnim prerezom 27x6 mm in polmerom R2 8. WOODLINE WL 2700x300: višina 2700 mm (+/-3 mm) in širina 308 mm (+/-2 mm) (zadnji trak pokriva spoj plošče) s 6 trakovi s prečnim prerezom 27x6 mm brez polmera 9. WOODLINE WL 2700x177: višina 2700 mm (+/-3 mm) in širina 182 mm (+/-2 mm), (zadnji trak pokriva spoj plošče) s 4 trakovi s prečnim prerezom 21x25 mm 10. WOODLINE WL 2500x300: višina 2500 mm (+/-3 mm) in širina 308 mm (+/-2 mm), (zadnji trak pokriva spoj plošče) s 6 trakovi s prečnim prerezom 27x12 mm 11. WOODLINE WL 2700x300: višina 2700 mm (+/-3 mm) in širina 302 mm (+/-2 mm) (zadnji trak pokriva spoj plošče) s 7 trakovi s prečnim prerezom 27x12 mm
<b>Barve</b>	Črni ali sivi filc Furnir v barvah črne mat, hrasta sonoma, svetlega hrasta, temnega hrasta, bele, olivne, morske, hrasta wotan, betonskega lofta, jackson hikoryja, kašmirja
<b>Sestavna materiala</b>	1. 7 mm debela filcana plošča 2. MDF trak, prekrit s papirnatim furnirjem 3. Kovinske sponke
<b>Namen in področje uporabe</b>	Lamelne plošče iz filca WOODLINE so namenjene za montažo na steno v hišah. Ti izdelki so namenjeni dekorativnim namenom. Lahko se namestijo posamično ali pa se povežejo skupaj.
<b>Vrsta zaključka</b>	Letvene plošče WOODLINE s filcane podlago so sestavljene iz filcane plošče kot osnove plošče in MDF letev s furnirjem. Število letev na plošči se lahko razlikuje glede na velikost plošče. Trakovi so pritrjeni na filcane ploščo s kovinskimi sponkami za oblazinjenje.
<b>Končna barva</b>	Zaradi materialnih in tehnoloških razlogov so dovoljene razlike v odtenkih med posameznimi proizvodnimi serijami in znotraj enega izdelka.
<b>Metoda pakiranja</b>	Plošče pakirane v toplotno skrčljivo folijo.
<b>Skladiščenje in prevoz</b>	Izdelke je treba skladiščiti in prevažati v originalni embalaži proizvajalca, pod streho. Shranjujte samo na suhem mestu in zaščitite pred vlago. Pazite, da plošče niso upognjene, še posebej pa jih ne shranjujte v navpičnem položaju, saj lahko to povzroči trajno deformacijo.

Ta podatkovni list izdelka nadomešča prejšnje različice.

	<p>Izogibajte se čiščenju s kemikalijami. Izogibajte se vlagi in virom toplote.</p> <p>Vsak paket mora vsebovati informacije, ki zagotavljajo vsaj naslednje podatke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ime in naslov proizvajalca,</li> <li>- trgovsko ime,</li> <li>- število kosov v paketu,</li> <li>- grafični opis montaže.</li> </ul>
<b>Navodila za sestavljanje</b>	<p>Lamelne žaluzije niso dobavljene s kompletom za montažo. Način montaže je naveden v navodilih. Za namestitev plošče na steno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izberite ustrezno lepilo za montažo.</li> <li>2. Načrtujte njihovo razporeditev.</li> <li>3. Površino ustrezno pripravite (očistite prah, umazanijo, maščobo, odstranite odvečne premaze itd.).</li> <li>4. Na hrbtno stran plošče nanesite montažno lepilo (način nanašanja se lahko razlikuje glede na vrsto uporabljenega lepila, zato preberite navodila, ki so priložena lepilu).</li> <li>5. Ploščo namestite na steno na določeno mesto in jo trdno pritisnite po celotni površini.</li> <li>6. Po potrebi je treba ploščo podpreti, dokler se lepilo popolnoma ne posuši.</li> </ol>
<b>Varnost</b>	<p>Izdelek ni igrača in ga morajo sestavljati odrasli ali mladoletniki pod nadzorom. Uporaba izdelka s strani otrok, ki ni v skladu z opisanim namenom, lahko ogrozi zdravje ali življenje otroka, za takšno dejanje pa je izključno odgovoren otrokov skrbnik ali starš. Med sestavljanjem in uporabo je treba upoštevati splošna zdravstvena in varnostna pravila. Izdelek hranite stran od virov toplote.</p>
<b>Pogoji uporabe</b>	<p>Plošče uporabljajte po predvidenem namenu pri temperaturi 15÷28°C in relativni vlažnosti zraka 40÷60%.</p>
<b>Vpliv izdelka na druge izdelke</b>	<p>Ni relevantno</p>
<b>Vpliv drugih izdelkov na izdelek</b>	<p>Ni relevantno</p>

Ta podatkovni list izdelka nadomešča prejšnje različice.

**RS**

<b>Опште карактеристике производа</b>	ВУДЛАЈН летвичасте плоче на филцу су производи који се састоје од основе направљене од црне или сиве филцане плоче и МДФ летвица са фурниром.
<b>Димензије</b>	Доступне величине WOODLINE панела: 1. WOODLINE WL 2700x300: висина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм) (последња трака покрива спој панела) са 6 трака попречног пресека 27x12 мм 2. ВУДЛАЈН ВЛ 2700x400: висина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 408 мм (+/-2 мм) (последња трака покрива спој панела) са 8 трака попречног пресека 27x12 мм 3. ВУДЛАЈН ВЛ 300x300: висина 300 мм (+/-3 мм) и ширина 300 мм (+/-3 мм), са 6 летвица попречног пресека 27x12 мм 4. ВУДЛАЈН ВЛ 400x400: висина 400 мм (+/-3 мм) и ширина 400 мм (+/-3 мм), са 8 летвица попречног пресека 27x12 мм 5. ВУДЛАЈН ВЛ 600x600: висина 600 мм (+/-3 мм) и ширина 600 мм (+/-3 мм), са 12 летвица попречног пресека 27x12 мм 6. ВУДЛАЈН ВЛ 600x600Д: висина 600 мм (+/-3 мм) и ширина 600 мм (+/-3 мм), са 15 летвица попречног пресека 27x12 мм 7. ВУДЛАЈН ВЛ 2700x300: висина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм) (последња трака покрива спој панела) са 6 трака попречног пресека 27x6 мм и полупречника R2 8. WOODLINE WL 2700x300: висина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм) (последња трака покрива спој панела) са 6 трака попречног пресека 27x6 мм без радијуса 9. ВУДЛАЈН ВЛ 2700x177: висина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 182 мм (+/-2 мм), (последња трака покрива спој панела) са 4 траке попречног пресека 21x25 мм 10. ВУДЛАЈН ВЛ 2500x300: висина 2500 мм (+/-3 мм) и ширина 308 мм (+/-2 мм), (последња трака покрива спој панела) са 6 трака попречног пресека 27x12 мм 11. WOODLINE WL 2700x300: висина 2700 мм (+/-3 мм) и ширина 302 мм (+/-2 мм) (последња трака покрива спој панела) са 7 трака попречног пресека 27x12 мм
<b>Боје</b>	Црни или сиви филц Фурнир у бојама црног мат, сонома храста, светлог храста, тамног храста, беле, маслинасте, морске боје, вотан храста, бетонског лофта, џексон хикорија, кашмира
<b>Састав материјала</b>	1. Филц плоча дебљине 7 мм 2. МДФ трака прекривена папирним фурниром 3. Металне спајалице
<b>Сврха и обим примене</b>	Ламелне плоче од филца WOODLINE су дизајниране за монтажу на зид унутар кућа. Ови производи су намењени за декоративне сврхе. Могу се монтирати појединачно или спојити заједно.
<b>Врста завршне обраде</b>	ВУДЛАЈН летвичасте плоче са филцаном подлогом састоје се од филцане плоче као основе плоче и МДФ летвица са фурниром. У зависности од величине плоче, број летвица на плочи може варирати. Траке се монтирају на филцану плочу помоћу металних спајалица за тапазирање .
<b>Завршна боја</b>	Због материјалних и технолошких разлога, дозвољене су разлике у нијансама између појединачних производних серија и унутар једног производа.
<b>Метод паковања</b>	Панели упаковани у термоскупљајућу фолију.
<b>Складиштење и транспорт</b>	Производе треба складиштити и транспортовати у оригиналном произвођачком паковању, под кровом. Чувати само на сувом месту и заштитити од влаге.

Овај Технички лист производа замењује претходне верзије.

	<p>Уверите се да панели нису савијени, а посебно их не складиштите у вертикалном положају, јер то може проузроковати трајну деформацију.</p> <p>Избегавајте чишћење хемикалијама. Избегавајте влагу и изворе топлоте.</p> <p>Сваки пакет мора да садржи информације које пружају најмање следеће податке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- име и адресу произвођача,</li> <li>- трговачко име,</li> <li>- број комада у паковању,</li> <li>- графички опис склопа.</li> </ul>
<b>Упутство за монтажу</b>	<p>Ламеласте жалузине не долазе са комплетом за монтажу. Начин монтаже је наведен у упутству.</p> <p>Да бисте монтирали панел на зид:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изаберите одговарајући лепак за монтажу.</li> <li>2. Планирајте њихов аранжман.</li> <li>3. Припремите површину на одговарајући начин (очистите је од прашине, прљавштине, масноће, уклоните лабаве премазе итд.).</li> <li>4. Нанесите лепак за монтажу на задњу страну панела (начин наношења може се разликовати у зависности од врсте лепка који се користи, па прочитајте упутства која се испоручују са лепком).</li> <li>5. Поставите панел на зид на предвиђено место и чврсто притисните по целој површини.</li> <li>6. Ако је потребно, панел треба подупрети док се лепак потпуно не осуши.</li> </ol>
<b>Безбедност</b>	<p>Производ није играчка и треба да га склапају одрасли или малолетници под надзором. Употреба производа од стране деце ван описане намене може угрозити здравље или живот детета и старатељ детета или родитељ је искључиво одговоран за такву радњу. Током склапања и употребе морају се поштовати општа правила здравља и безбедности. Држите производ даље од извора топлоте.</p>
<b>Услови коришћења</b>	<p>Користите панеле према намени на температури од 15÷28°C и релативној влажности ваздуха од 40÷60%.</p>
<b>Утицај производа на друге производе</b>	<p>Није применљиво</p>
<b>Утицај других производа на производ</b>	<p>Није применљиво</p>

Овај технички лист производа замењује претходне верзије.

**LT**

<b>Bendros produktų charakteristikos</b>	WOODLINE lentjuostės ant veltinio – tai gaminiai, sudaryti iš juodos arba pilkos veltinio plokštės pagrindo ir MDF juostelių su fanera.
<b>Matmenys</b>	Galimi WOODLINE plokščių dydžiai: 1. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/- 3 mm) aukščio ir 308 mm (+/- 2 mm) pločio (paskutinė juostelė dengia plokščių siūlę) su 6 juostelėmis, kurių skerspjūvis 27x12 mm 2. WOODLINE WL 2700x400: 2700 mm (+/- 3 mm) aukščio ir 408 mm (+/- 2 mm) pločio (paskutinė juostelė dengia plokščių siūlę) su 8 juostelėmis, kurių skerspjūvis 27x12 mm 3. WOODLINE WL 300x300: 300 mm aukščio (+/- 3 mm) ir 300 mm pločio (+/- 3 mm), su 6 lentjuostėmis, kurių skerspjūvis 27x12 mm 4. WOODLINE WL 400x400: 400 mm aukščio (+/- 3 mm) ir 400 mm pločio (+/- 3 mm), su 8 lentjuostėmis, kurių skerspjūvis 27x12 mm 5. WOODLINE WL 600x600: 600 mm aukščio (+/- 3 mm) ir 600 mm pločio (+/- 3 mm), su 12 lentjuosčių, kurių skerspjūvis 27x12 mm 6. WOODLINE WL 600x600D: 600 mm aukščio (+/- 3 mm) ir 600 mm pločio (+/- 3 mm), su 15 lentjuosčių, kurių skerspjūvis 27x12 mm 7. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/- 3 mm) aukščio ir 308 mm (+/- 2 mm) pločio (paskutinė juostelė dengia plokščių siūlę) su 6 juostelėmis, kurių skerspjūvis yra 27x6 mm, o spindulys – R2. 8. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/- 3 mm) aukščio ir 308 mm (+/- 2 mm) pločio (paskutinė juostelė dengia plokščių siūlę) su 6 juostelėmis, kurių skerspjūvis 27x6 mm be spindulio 9. WOODLINE WL 2700x177: 2700 mm aukščio (+/- 3 mm) ir 182 mm pločio (+/- 2 mm), (paskutinė juostelė dengia plokščių siūlę) su 4 juostelėmis, kurių skerspjūvis 21x25 mm 10. WOODLINE WL 2500x300: 2500 mm aukščio (+/- 3 mm) ir 308 mm pločio (+/- 2 mm), (paskutinė juostelė dengia plokščių siūlę) su 6 juostelėmis, kurių skerspjūvis 27x12 mm 11. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/- 3 mm) aukščio ir 302 mm (+/- 2 mm) pločio (paskutinė juostelė dengia plokščių siūlę) su 7 juostelėmis, kurių skerspjūvis 27x12 mm
<b>Spalvos</b>	Juodas arba pilkas veltinis sonoma ąžuolo, šviesaus ąžuolo, tamsaus ąžuolo, baltos, alyvuogių, jūros, Wotano ąžuolo, betoninio lofto, jakson hiškory, kašmyro spalvos
<b>Medžiagos sudėtis</b>	1. 7 mm storio veltinio plokštė 2. MDF juostelė, padengta popierine fanera 3. Metalinės sąvaržėlės
<b>Tikslas ir taikymo sritis</b>	WOODLINE veltinio lamelės plokštės skirtos montuoti ant sienų namų viduje. Šie produktai skirti dekoratyviniams tikslams. Jie gali būti montuojami atskirai arba sujungti kartu.
<b>Apdailos tipas</b>	WOODLINE veltiniu dengtos lentjuostės susideda iš veltinio plokštės pagrindo ir MDF lentjuosčių su fanera. Lentjuosčių skaičius ant plokštės gali skirtis priklausomai nuo lentos dydžio. Juostelės prie veltinio lentos tvirtinamos metalinėmis apmušalų sąvaržėlėmis .
<b>Apdailos spalva</b>	Dėl medžiagų ir technologijų priežasčių leidžiami atspalvių skirtumai tarp atskirų gamybos partijų ir to paties gaminio viduje.
<b>Pakavimo būdas</b>	Plokštės supakuotos į termosusitraukiančią foliją.
<b>Sandėliavimas ir transportavimas</b>	Produktai turi būti laikomi ir transportuojami originalioje gamintojo pakuotėje, po stogu. Laikyti tik sausoje vietoje, saugoti nuo drėgmės.

Šis produkto duomenų lapas pakeičia ankstesnes versijas.

	<p>Įsitikinkite, kad plokštės nėra sulenktos, ir ypač nelaikykite jų vertikaloje padėtyje, nes tai gali sukelti nuolatinę deformaciją.</p> <p>Venkite valymo cheminius medžiagomis. Venkite drėgmės ir šilumos šaltinių.</p> <p>Kiekviename pakete turi būti bent ši informacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gamintojo pavadinimas ir adresas,</li> <li>- prekybinis pavadinimas,</li> <li>- vienetų skaičius pakuotėje,</li> <li>- grafinis surinkimo aprašymas.</li> </ul>
<b>Surinkimo instrukcijos</b>	<p>Grotelių formos žaliužės tiekiamos be tvirtinimo rinkinių. Tvirtinimo būdas nurodytas instrukcijose. Norėdami pritvirtinti skydelį prie sienos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasirinkite tinkamus montavimo kljus.</li> <li>2. Planuokite jų išdėstymą.</li> <li>3. Tinkamai paruoškite paviršių (nuvalykite dulkes, nešvarumus, riebalus, pašalinkite atšokusias dangas ir kt.).</li> <li>4. Užtepkite tvirtinimo kljus ant plokštės galinės pusės (kljavimo būdas gali skirtis priklausomai nuo naudojamų kljų rūšių, todėl perskaitykite prie kljų pridėtas instrukcijas).</li> <li>5. Padėkite plokštę ant sienos nurodytoje vietoje ir tvirtai prispauskite per visą jos paviršių.</li> <li>6. Jei reikia, plokštę reikia paremti, kol kljai visiškai išdžius.</li> </ol>
<b>Saugumas</b>	<p>Šis gaminys nėra žaislas ir jį turėtų surinkti suaugusieji arba nepilnamečiai prižiūrimi. Vaikų naudojamas gaminys ne pagal aprašytą paskirtį gali kelti pavojų vaiko sveikatai ar gyvybei, ir už tokius veiksmus atsako tik vaiko globėjas arba tėvai. Surinkimo ir naudojimo metu būtina laikytis bendrųjų sveikatos ir saugos taisyklių.</p> <p>Laikykite gaminį atokiau nuo šilumos šaltinių.</p>
<b>Naudojimo sąlygos</b>	<p>Plokštes naudokite pagal paskirtį, esant 15–28 °C temperatūrai ir 40–60 % santykinei oro drėgmei.</p>
<b>Produkto poveikis kitiems produktams</b>	<p>Netaikoma</p>
<b>Kitų produktų poveikis produktui</b>	<p>Netaikoma</p>

Šis produkto duomenų lapas pakeičia ankstesnes versijas.

**LV**

<b>Produktu vispārīgās īpašības</b>	WOODLINE līstu paneļi uz filca ir izstrādājumi, kas sastāv no melnas vai pelēkas filca plātnes pamatnes un MDF sloksnēm ar finierējumu.
<b>Izmēri</b>	Pieejamie WOODLINE paneļu izmēri: 1. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) augsts un 308 mm (+/-2 mm) plats (pēdējā josla nosedz paneļa savienojumu) ar 6 joslām ar šķērsriezumu 27x12 mm 2. WOODLINE WL 2700x400: 2700 mm (+/-3 mm) augsts un 408 mm (+/-2 mm) plats (pēdējā josla nosedz paneļa savienojumu) ar 8 joslām ar šķērsriezumu 27x12 mm 3. WOODLINE WL 300x300: 300 mm augsts (+/-3 mm) un 300 mm plats (+/-3 mm), ar 6 līstēm ar šķērsriezumu 27x12 mm 4. WOODLINE WL 400x400: 400 mm augsts (+/-3 mm) un 400 mm plats (+/-3 mm), ar 8 līstēm ar šķērsriezumu 27x12 mm 5. WOODLINE WL 600x600: 600 mm augsts (+/-3 mm) un 600 mm plats (+/-3 mm), ar 12 līstēm ar šķērsriezumu 27x12 mm 6. WOODLINE WL 600x600D: 600 mm augsts (+/-3 mm) un 600 mm plats (+/-3 mm), ar 15 līstēm ar šķērsriezumu 27x12 mm 7. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) augsts un 308 mm (+/-2 mm) plats (pēdējā josla nosedz paneļa savienojumu) ar 6 joslām ar šķērsriezumu 27x6 mm un rādiusu R2 8. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) augsts un 308 mm (+/-2 mm) plats (pēdējā josla nosedz paneļa savienojumu) ar 6 joslām ar šķērsriezumu 27x6 mm bez rādiusa 9. WOODLINE WL 2700x177: augstums 2700 mm (+/-3 mm) un platums 182 mm (+/-2 mm), (pēdējā josla nosedz paneļa savienojumu) ar 4 joslām ar šķērsriezumu 21x25 mm 10. WOODLINE WL 2500x300: 2500 mm augsts (+/-3 mm) un 308 mm plats (+/-2 mm), (pēdējā sloksne nosedz paneļa savienojumu) ar 6 sloksnēm ar šķērsriezumu 27x12 mm 11. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) augsts un 302 mm (+/-2 mm) plats (pēdējā josla nosedz paneļa savienojumu) ar 7 joslām ar šķērsriezumu 27x12 mm
<b>Krāsas</b>	Melns vai pelēks filcs Finieris šādās krāsās: melna matēta, sonoma ozols, gaišs ozols, tumšs ozols, balts, olīvu, jūras, Votāna ozols, betona bēniņi, Džeksona hikoriji, kašmirs
<b>Materiāla sastāvs</b>	1. 7 mm bieza filca plāksne 2. MDF sloksne, pārklāta ar papīra finieri 3. Metāla skavas
<b>Mērķis un piemērošanas joma</b>	WOODLINE filca lameļu paneļi ir paredzēti montāžai pie sienas māju iekštelpās. Šie produkti ir paredzēti dekoratīviem nolūkiem. Tos var uzstādīt atsevišķi vai savienot kopā.
<b>Apdares veids</b>	WOODLINE filca pamatnes līstu paneļi sastāv no filca plāksnes kā paneļa pamatnes un MDF līstēm ar finierējumu. Līstu skaits uz paneļa var atšķirties atkarībā no paneļa izmēra. Sloksnes tiek piestiprinātas pie filca dēļa, izmantojot metāla polsterējuma skavas .
<b>Apdares krāsa</b>	Materiālu un tehnoloģisku iemeslu dēļ ir pieļaujamas toņu atšķirības starp atsevišķām ražošanas partijām un viena produkta ietvaros.
<b>Iepakojšanas metode</b>	Paneļi iepakoti termosarūkošā folijā.
<b>Uzglabāšana un transportēšana</b>	Produkti jāuzglabā un jāpārvadā ražotāja oriģinālajā iepakojumā, zem jumta. Uzglabāt tikai sausā vietā un sargāt no mitruma. Pārliecinieties, ka paneļi nav saliekti, un jo īpaši neuzglabājiet tos vertikālā stāvoklī, jo tas var izraisīt paliekošu deformāciju.

Šī produkta datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas.

	<p>Izvairieties no tīrīšanas ar ķīmiskām vielām. Izvairieties no mitruma un siltuma avotiem.</p> <p>Katrā iepakojumā jābūt informācijai, kas sniedz vismaz šādus datus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ražotāja nosaukums un adrese,</li> <li>- tirdzniecības nosaukums,</li> <li>- gabalu skaits iepakojumā,</li> <li>- montāžas grafisks apraksts.</li> </ul>
<b>Montāžas instrukcijas</b>	<p>Lamelveida žalūzijām nav iekļauti montāžas komplekti. Montāžas metode ir iekļauta instrukcijās. Lai piestiprinātu paneli pie sienas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izvēlieties atbilstošu montāžas līmi.</li> <li>2. Plānojiet viņu izkārtojumu.</li> <li>3. Atbilstoši sagatavojiet virsmu (notīriet no putekļiem, netīrumiem, taukiem, noņemiet atlupušos pārklājumus utt.).</li> <li>4. Uz paneļa aizmugures uzklājiet montāžas līmi (uzklāšanas metode var atšķirties atkarībā no izmantotās līmes veida, tāpēc izlasiet līmei pievienotās instrukcijas).</li> <li>5. Novietojiet paneli uz sienas paredzētajā vietā un stingri piespiediet pa visu tā virsmu.</li> <li>6. Ja nepieciešams, panelis jāatbalsta, līdz līme ir pilnībā izžuvusi.</li> </ol>
<b>Drošība</b>	<p>Šis produkts nav rotaļlieta, un tā salikšanu drīkst veikt tikai pieaugušie vai nepilngadīgie pieaugušo uzraudzībā. Bērni, lietojot produktu ārpus aprakstītā mērķa, var apdraudēt bērna veselību vai dzīvību, un par šādu rīcību ir pilnībā atbildīgs bērna aizbildnis vai vecāks. Salikšanas un lietošanas laikā jāievēro vispārējie veselības un drošības noteikumi.</p> <p>Turiet produktu tālāk no siltuma avotiem.</p>
<b>Lietošanas noteikumi</b>	<p>Izmantojiet paneļus paredzētajam mērķim 15÷28°C temperatūrā un 40÷60% relatīvajā gaisa mitrumā.</p>
<b>Produkta ietekme uz citiem produktiem</b>	<p>Nav piemērojams</p>
<b>Citu produktu ietekme uz produktu</b>	<p>Nav piemērojams</p>

Šī produkta datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas.

**EE**

<b>Üldised omadused</b>	WOODLINE vildil olevad liistupaneelid on tooted, mis koosnevad mustast või hallist vildiplaadist alusest ja spooniga kaetud MDF-ribadest.
<b>Mõõtmed</b>	WOODLINE paneelide saadaolevad suurused: 1. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) kõrge ja 308 mm (+/-2 mm) lai (viimane liist katab paneelide vuugi) 6 liistuga ristlõikega 27x12 mm 2. WOODLINE WL 2700x400: 2700 mm (+/-3 mm) kõrge ja 408 mm (+/-2 mm) lai (viimane riba katab paneelide vuugi) 8 ribaga ristlõikega 27x12 mm 3. WOODLINE WL 300x300: 300 mm kõrge (+/-3 mm) ja 300 mm lai (+/-3 mm), 6 liistuga ristlõikega 27x12 mm 4. WOODLINE WL 400x400: 400 mm kõrge (+/-3 mm) ja 400 mm lai (+/-3 mm), 8 liistuga ristlõikega 27x12 mm 5. WOODLINE WL 600x600: 600 mm kõrge (+/-3 mm) ja 600 mm lai (+/-3 mm), 12 liistuga ristlõikega 27x12 mm 6. WOODLINE WL 600x600D: 600 mm kõrge (+/-3 mm) ja 600 mm lai (+/-3 mm), 15 liistuga ristlõikega 27x12 mm 7. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) kõrge ja 308 mm (+/-2 mm) lai (viimane liist katab paneelide vuugi) 6 liistuga ristlõikega 27x6 mm ja raadiusega R2. 8. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) kõrge ja 308 mm (+/-2 mm) lai (viimane liist katab paneelide vuugi) 6 liistuga ristlõikega 27x6 mm ilma raadiuseta 9. WOODLINE WL 2700x177: 2700 mm kõrge (+/-3 mm) ja 182 mm lai (+/-2 mm), (viimane liist katab paneelide vuuki) 4 liistuga ristlõikega 21x25 mm 10. WOODLINE WL 2500x300: 2500 mm kõrge (+/-3 mm) ja 308 mm lai (+/-2 mm), (viimane liist katab paneelide vuugi) 6 liistuga ristlõikega 27x12 mm 11. WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) kõrge ja 302 mm (+/-2 mm) lai (viimane riba katab paneelide vuugi) 7 ribaga ristlõikega 27x12 mm
<b>Värvid</b>	Must või hall vilt Spoon musta mattvärvides, Sonoma tamm, hele tamm, tume tamm, valge, oliiv, meresinine, Wotani tamm, betoonpööning, Jacksoni hickoripuu ja kašmiir
<b>Materjali koostis</b>	1. 7 mm paksune vildist plaat 2. MDF-riba, mis on kaetud paberispooniga 3. Metallist klambrid
<b>Eesmärk ja kohaldamisala</b>	WOODLINE vildist lamellpaneelid on mõeldud sisemiseks seinale paigaldamiseks. Need tooted on mõeldud dekoratiivseks otstarbeks. Neid saab paigaldada nii eraldi kui ka omavahel ühendada.
<b>Viimistluse tüüp</b>	WOODLINE vildist alusplaadiga liistudest paneelid koosnevad vildist alusplaadist ja spooniga kaetud MDF-liistudest. Liistude arv paneelil võib varieeruda olenevalt paneeli suurusest. Ribad kinnitatakse viltplaadile metallist polsterdusklambrite abil.
<b>Viimistlusvärv</b>	Materjalilistest ja tehnoloogilistest põhjustest tulenevalt on lubatud toonierinevused üksikute tootmispartiide vahel ja ühe toote piires.
<b>Pakkimismeetod</b>	Paneelid on pakitud termokahanevasse fooliumisse.
<b>Ladustamine ja transport</b>	Tooteid tuleb hoida ja transportida tootja originaalpakendis, katuse all. Hoida ainult kuivas ja niiskuse eest kaitstult. Veenduge, et paneelid ei oleks painutatud ja eriti ärge hoidke neid vertikaalses asendis, kuna see võib põhjustada püsivat deformatsiooni.

See toote andmeleht asendab eelmised versioonid.

	<p>Vältige kemikaalidega puhastamist. Vältige niiskust ja soojusallikaid.</p> <p>Iga pakend peab sisaldama teavet, mis annab vähemalt järgmised andmed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tootja nimi ja aadress,</li> <li>- kaubanimi,</li> <li>- pakendis olevate tükkide arv,</li> <li>- montaaži graafiline kirjeldus.</li> </ul>
<b>Kokkupanekujuhised</b>	<p>Liistudega ribidega ei kaasne kinnituskomplekte. Kinnitusmeetod on toodud juhistes. Paneeli seinale kinnitamiseks toimige järgmiselt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valige sobiv montaažiliim.</li> <li>2. Planeerige nende paigutus.</li> <li>3. Valmistage pind ette vastavalt (puhastage tolmust, mustusest, rasvast, eemaldage lahtised katted jne).</li> <li>4. Kandke paneeli tagaküljele kinnitusliim (pealekandmismeetod võib olenevalt kasutatava liimi tüübist erineda, seega lugege liimiga kaasasolevaid juhiseid).</li> <li>5. Asetage paneel seinale ettenähtud kohta ja suruge kindlalt kogu pinna ulatuses.</li> <li>6. Vajadusel tuleks paneeli toetada, kuni liim on täielikult kuivanud.</li> </ol>
<b>Turvalisus</b>	<p>Toode ei ole mänguasi ja selle peaksid kokku panema täiskasvanud või alaealised järevalve all. Toote kasutamine laste poolt muul otstarbel kui kirjeldatud otstarbel võib ohustada lapse tervist või elu ning sellise tegevuse eest vastutab ainuisikalt lapse eestkostja või vanem. Kokkupanekul ja kasutamisel tuleb järgida üldisi tervise- ja ohutusnõudeid.</p> <p>Hoidke toodet soojusallikatest eemal.</p>
<b>Kasutustingimused</b>	<p>Kasutage paneele ettenähtud otstarbel temperatuuril 15÷28°C ja suhtelise õhuniiskuse juures 40÷60%.</p>
<b>Toote mõju teistele toodetele</b>	<p>Ei ole kohaldatav</p>
<b>Teiste toodete mõju tootele</b>	<p>Ei ole kohaldatav</p>

See toote andmeleht asendab eelmised versioonid.

**МК**

<b>Општи карактеристики на производите</b>	Летвестите панели WOODLINE на филц се производи што се состојат од основа изработена од црна или сива филцова плоча и MDF ленти со фурнир.
<b>Димензии</b>	Достапни големини на WOODLINE панели: 1. WOODLINE WL 2700x300: висина од 2700 mm (+/-3 mm) и ширина од 308 mm (+/-2 mm) (последната лента го покрива спојот на панелот) со 6 ленти со пресек од 27 x 12 mm 2. WOODLINE WL 2700x400: висина од 2700 mm (+/-3 mm) и ширина од 408 mm (+/-2 mm) (последната лента го покрива спојот на панелот) со 8 ленти со пресек од 27 x 12 mm 3. WOODLINE WL 300x300: висина од 300 mm (+/-3 mm) и ширина од 300 mm (+/-3 mm), со 6 летвички со пресек од 27x12 mm 4. WOODLINE WL 400x400: висина од 400 mm (+/-3 mm) и ширина од 400 mm (+/-3 mm), со 8 летвички со пресек од 27x12 mm 5. WOODLINE WL 600x600: висина 600 mm (+/-3 mm) и ширина 600 mm (+/-3 mm), со 12 летвички со пресек од 27x12 mm 6. WOODLINE WL 600x600D: висина 600 mm (+/-3 mm) и ширина 600 mm (+/-3 mm), со 15 летвички со пресек од 27 x 12 mm 7. WOODLINE WL 2700x300: висина од 2700 mm (+/-3 mm) и ширина од 308 mm (+/-2 mm) (последната лента го покрива спојот на панелот) со 6 ленти со пресек од 27 x 6 mm и радиус од R2 8. WOODLINE WL 2700x300: висина од 2700 mm (+/-3 mm) и ширина од 308 mm (+/-2 mm) (последната лента го покрива спојот на панелот) со 6 ленти со пресек од 27 x 6 mm без радиус 9. WOODLINE WL 2700x177: висина од 2700 mm (+/-3 mm) и ширина од 182 mm (+/-2 mm), (последната лента го покрива спојот на панелот) со 4 ленти со пресек од 21 x 25 mm 10. WOODLINE WL 2500x300: висина од 2500 mm (+/-3 mm) и ширина од 308 mm (+/-2 mm), (последната лента го покрива спојот на панелот) со 6 ленти со пресек од 27 x 12 mm 11. WOODLINE WL 2700x300: висина од 2700 mm (+/-3 mm) и ширина од 302 mm (+/-2 mm) (последната лента го покрива спојот на панелот) со 7 ленти со пресек од 27 x 12 mm
<b>Бои</b>	Црн или сив филц Фурнир во боите на црна мат, сонома даб, светол даб, темен даб, бела, маслинеста, морска, вотан даб, бетонски поткровје, џексон хикори, кашмир
<b>Состав на материјалот</b>	1. Филцирана плоча со дебелина од 7 mm 2. MDF лента покриена со хартиен фурнир 3. Метални спојници
<b>Цел и опсег на примена</b>	Ламеларните панели од филц WOODLINE се дизајнирани за монтажа на сид во внатрешноста на куќите. Овие производи се наменети за декоративни цели. Тие можат да се монтираат поединечно или поврзани заедно.
<b>Вид на завршна обработка</b>	Панелите со летвички од WOODLINE со потпора од филц се состојат од филц како основа на панелот и MDF летвички со фурнир. Во зависност од големината на панелот, бројот на летвички на панелот може да варира. Лентите се монтираат на филцовата табла со помош на метални спојници за тапаџир .
<b>Боја на завршна обработка</b>	Поради материјални и технолошки причини, дозволени се разлики во нијансите помеѓу поединечните производни серии и во рамките на еден производ.
<b>Метод на пакување</b>	Панели спакувани во термособирачки фолија.

Овој технички лист за производот ги заменува претходните верзии.

<b>Складирање и транспорт</b>	<p>Производите треба да се складираат и транспортираат во оригиналното пакување на производителот, складирано под покрив. Чувајте само на суво место и заштитете од влага. Внимавајте панелите да не се свиткани, а особено не ги чувајте во вертикална положба, бидејќи тоа може да предизвика трајна деформација. Избегнувајте чистење со хемикалии. Избегнувајте извори на влага и топлина.</p> <p>Секое пакување мора да содржи информации што ги содржат барем следниве податоци:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- име и адреса на производителот,</li> <li>- трговско име,</li> <li>- број на парчиња во пакувањето,</li> <li>- графички опис на склопувањето.</li> </ul>
<b>Упатства за склопување</b>	<p>Решеткастите решетки не доаѓаат со комплекти за монтирање. Методот на монтирање е вклучен во упатствата.</p> <p>За монтирање на панелот на сидот:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изберете го соодветното лепило за склопување.</li> <li>2. Планирајте го нивниот аранжман.</li> <li>3. Подгответе ја површината соодветно (исчистете ја од прашина, нечистотија, маснотии, отстранете ги лабавите премази итн.).</li> <li>4. Нанесете лепак за монтирање на задната страна од панелот (методот на нанесување може да се разликува во зависност од видот на лепак што се користи, затоа прочитајте ги упатствата вклучени со лепилото).</li> <li>5. Поставете го панелот на сидот на означеното место и цврсто притиснете ја целата негова површина.</li> <li>6. Доколку е потребно, панелот треба да се потпре додека лепилото не се исуши целосно.</li> </ol>
<b>Безбедност</b>	<p>Производот не е играчка и треба да го склопуваат возрасни или малолетници под надзор. Употребата на производот од страна на деца надвор од опишаната намена може да го загрози здравјето или животот на детето, а старателот или родителот на детето е единствено одговорен за таквата постапка. За време на склопувањето и употребата мора да се почитуваат општите правила за здравје и безбедност.</p> <p>Држете го производот подалеку од извори на топлина.</p>
<b>Услови за користење</b>	<p>Користете ги панелите како што е предвидено на температура од 15÷28°C и релативна влажност на воздухот од 40÷60%.</p>
<b>Влијание на производот врз други производи</b>	<p>Не е применливо</p>
<b>Влијание на други производи врз производот</b>	<p>Не е применливо</p>

Овој технички лист за производот ги заменува претходните верзии.

**BA**

<b>Opće karakteristike proizvoda</b>	WOODLINE letvičaste ploče na filcu su proizvodi koji se sastoje od podloge izrađene od crne ili sive filcane ploče i MDF letvica s furnirom.
<b>Dimenzije</b>	Dostupne veličine WOODLINE panela: 1. WOODLINE WL 2700x300: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 308 mm (+/-2 mm) (posljednja traka prekriva spoj panela) sa 6 traka poprečnog presjeka 27x12 mm 2. WOODLINE WL 2700x400: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 408 mm (+/-2 mm) (posljednja traka prekriva spoj panela) sa 8 traka poprečnog presjeka 27x12 mm 3. WOODLINE WL 300x300: visina 300 mm (+/-3 mm) i širina 300 mm (+/-3 mm), sa 6 letvica poprečnog presjeka 27x12 mm 4. WOODLINE WL 400x400: visina 400 mm (+/-3 mm) i širina 400 mm (+/-3 mm), sa 8 letvica poprečnog presjeka 27x12 mm 5. WOODLINE WL 600x600: visina 600 mm (+/-3 mm) i širina 600 mm (+/-3 mm), sa 12 letvica poprečnog presjeka 27x12 mm 6. WOODLINE WL 600x600D: visina 600 mm (+/-3 mm) i širina 600 mm (+/-3 mm), sa 15 letvica poprečnog presjeka 27x12 mm 7. WOODLINE WL 2700x300: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 308 mm (+/-2 mm) (posljednja traka prekriva spoj panela) sa 6 traka poprečnog presjeka 27x6 mm i radijusa R2 8. WOODLINE WL 2700x300: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 308 mm (+/-2 mm) (posljednja traka prekriva spoj panela) sa 6 traka poprečnog presjeka 27x6 mm bez radijusa 9. WOODLINE WL 2700x177: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 182 mm (+/-2 mm), (posljednja traka prekriva spoj panela) sa 4 trake poprečnog presjeka 21x25 mm 10. WOODLINE WL 2500x300: visina 2500 mm (+/-3 mm) i širina 308 mm (+/-2 mm), (posljednja traka prekriva spoj panela) sa 6 traka poprečnog presjeka 27x12 mm 11. WOODLINE WL 2700x300: visina 2700 mm (+/-3 mm) i širina 302 mm (+/-2 mm) (posljednja traka prekriva spoj panela) sa 7 traka poprečnog presjeka 27x12 mm
<b>Boje</b>	Crni ili sivi filc Furnir u bojama crne mat, sonoma hrasta, svijetlog hrasta, tamnog hrasta, bijele, maslinaste, morske, wotan hrasta, concrete loft, jackson hickory, kašmira
<b>Sastav materijala</b>	1. Filc ploča debljine 7 mm 2. MDF traka prekrivena papirnim furnirom 3. Metalne spajalice
<b>Svrha i opseg primjene</b>	WOODLINE filcane lamelne ploče su dizajnirane za montažu na zid unutar kuća. Ovi proizvodi su namijenjeni za dekorativne svrhe. Mogu se montirati pojedinačno ili spojiti zajedno.
<b>Vrsta završne obrade</b>	WOODLINE letvičaste ploče s filcanom podlogom sastoje se od filcane ploče kao osnove ploče i MDF letvica s furnirom. U zavisnosti od veličine ploče, broj letvica na ploči može varirati. Trake se montiraju na filcanu ploču pomoću metalnih spajalica za tapaciranje .
<b>Završna boja</b>	Zbog materijalnih i tehnoloških razloga, dozvoljene su razlike u nijansama između pojedinačnih proizvodnih serija i unutar jednog proizvoda.
<b>Metoda pakovanja</b>	Paneli pakovani u termoskupljajuću foliju.
<b>Skladištenje i transport</b>	Proizvode treba skladištiti i transportovati u originalnoj ambalaži proizvođača, pod krovom. Čuvati samo na suhom mjestu i zaštititi od vlage. Pazite da paneli nisu savijeni, a posebno ih nemojte skladištiti u vertikalnom položaju, jer to može uzrokovati trajnu deformaciju.

Ovaj tehnički list proizvoda zamjenjuje prethodne verzije.

	<p>Izbjegavajte čišćenje hemikalijama. Izbjegavajte vlagu i izvore toplote.</p> <p>Svaki paket mora sadržavati informacije koje pružaju najmanje sljedeće podatke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naziv i adresa proizvođača,</li> <li>- trgovački naziv,</li> <li>- broj komada u pakovanju,</li> <li>- grafički opis montaže.</li> </ul>
<b>Upute za sastavljanje</b>	<p>Lamelaste žaluzine ne dolaze s kompletima za montažu. Način montaže nalazi se u uputama.</p> <p>Za montažu panela na zid:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odaberite odgovarajuće ljepilo za montažu.</li> <li>2. Planirajte njihov aranžman.</li> <li>3. Pripremite površinu na odgovarajući način (očistite od prašine, prljavštine, masnoće, uklonite labave premaze itd.).</li> <li>4. Nanesite ljepilo za montažu na stražnju stranu ploče (način nanošenja može se razlikovati ovisno o vrsti ljepila koje se koristi, stoga pročitajte upute koje dolaze s ljepilom).</li> <li>5. Postavite ploču na zid na predviđeno mjesto i čvrsto pritisnite po cijeloj površini.</li> <li>6. Ako je potrebno, ploču treba poduprijeti dok se ljepilo potpuno ne osuši.</li> </ol>
<b>Sigurnost</b>	<p>Proizvod nije igračka i trebaju ga sastavljati odrasli ili maloljetnici pod nadzorom. Korištenje proizvoda od strane djece izvan opisane namjene može ugroziti zdravlje ili život djeteta, a za takvu radnju je isključivo odgovoran staratelj ili roditelj djeteta. Tokom sastavljanja i upotrebe moraju se poštovati opšta zdravstvena i sigurnosna pravila.</p> <p>Proizvod držite dalje od izvora toplote.</p>
<b>Uslovi korištenja</b>	<p>Koristite panele prema namjeni na temperaturi od 15÷28°C i relativnoj vlažnosti zraka od 40÷60%.</p>
<b>Upotreba proizvoda na druge proizvode</b>	<p>Nije primjenjivo</p>
<b>Upotreba drugih proizvoda na proizvod</b>	<p>Nije primjenjivo</p>

Ovaj tehnički list proizvoda zamjenjuje prethodne verzije.

**ВУ**

<b>Агульныя характарыстыкі прадуктаў</b>	Ламельныя панэлі WOODLINE на фетры — гэта вырабы, якія складаюцца з асновы з чорнага або шэрага фетравага кардона і палос МДФ са шпонам.
<b>Памеры</b>	Даступныя памеры панэляў WOODLINE: 1. WOODLINE WL 2700x300: вышыня 2700 мм (+/-3 мм) і шырыня 308 мм (+/-2 мм) (апошняя паласа закрывае стык панэлі) з 6 палоскамі папяročным перасекам 27x12 мм 2. WOODLINE WL 2700x400: вышыня 2700 мм (+/-3 мм) і шырыня 408 мм (+/-2 мм) (апошняя паласа закрывае стык панэлі) з 8 палоскамі папяročным перасекам 27x12 мм 3. WOODLINE WL 300x300: вышыня 300 мм (+/-3 мм) і шырыня 300 мм (+/-3 мм), з 6 ламелямі папяročным перасекам 27x12 мм 4. WOODLINE WL 400x400: вышыня 400 мм (+/-3 мм) і шырыня 400 мм (+/-3 мм), з 8 ламелямі папяročным перасекам 27x12 мм 5. WOODLINE WL 600x600: вышыня 600 мм (+/-3 мм) і шырыня 600 мм (+/-3 мм), з 12 ламелямі папяročным перасекам 27x12 мм 6. WOODLINE WL 600x600D: вышыня 600 мм (+/-3 мм) і шырыня 600 мм (+/-3 мм), з 15 ламелямі папяročным перасекам 27x12 мм 7. WOODLINE WL 2700x300: вышыня 2700 мм (+/-3 мм) і шырыня 308 мм (+/-2 мм) (апошняя паласа закрывае стык панэлі) з 6 палоскамі папяročным перасекам 27x6 мм і радыусам R2 8. WOODLINE WL 2700x300: вышыня 2700 мм (+/-3 мм) і шырыня 308 мм (+/-2 мм) (апошняя паласа закрывае стык панэлі) з 6 палоскамі папяročным перасекам 27x6 мм без радыуса 9. WOODLINE WL 2700x177: вышыня 2700 мм (+/-3 мм) і шырыня 182 мм (+/-2 мм), (апошняя паласа закрывае стык панэлі) з 4 палоскамі папяročным перасекам 21x25 мм 10. WOODLINE WL 2500x300: вышыня 2500 мм (+/-3 мм) і шырыня 308 мм (+/-2 мм), (апошняя паласа закрывае стык панэлі) з 6 палоскамі папяročным перасекам 27x12 мм 11. WOODLINE WL 2700x300: вышыня 2700 мм (+/-3 мм) і шырыня 302 мм (+/-2 мм) (апошняя паласа закрывае стык панэлі) з 7 палоскамі папяročным перасекам 27x12 мм
<b>Колеры</b>	Чорны або шэры фетр Шпон у колерах чорны матавы, дуб санома , светлы дуб, цёмны дуб, белы, аліўкавы, марскі, дуб вотан , бетонны лофт, гікоры джэксана , кашмір
<b>Склад матэрыялу</b>	1. фетравая дошка таўшчынёй 7 мм 2. МДФ-пласціна, пакрытая папяровым шпонам 3. Металічныя скобы
<b>Мэта і сфера прымянення</b>	Ламельныя панэлі WOODLINE прызначаны для мантажу на сцяну ўнутры дамоў. Гэтыя вырабы прызначаны для дэкаратыўных мэтаў. Іх можна мантаваць асобна або злучаць разам.
<b>Тып аздаблення</b>	Панэлі WOODLINE з лямцавай падкладкай складаюцца з лямцавай дошкі ў якасці асновы панэлі і МДФ-ламельяў са шпонам. У залежнасці ад памеру панэлі колькасць ламельяў на панэлі можа адрознівацца. Палоскі мацуюцца да фетравай дошкі з дапамогай металічных абіўных скоб .
<b>Колер аздаблення</b>	З-за матэрыяльных і тэхналагічных прычын дапускаюцца адрозненні ў адценнях паміж асобнымі вытворчымі партыямі і ў межах аднаго прадукту.
<b>Спосаб упакоўкі</b>	Панэлі, спакаваныя ў тэрмаўсіджвальную фальгу.

Гэты пашпарт дадзеных аб прадукце замяняе папярэдную версію.

<p><b>Захоўванне і транспарціроўка</b></p>	<p>Прадукцыю неабходна захоўваць і транспартаваць у арыгінальнай упакоўцы вытворцы, пад дахам. Захоўваць толькі ў сухім месцы і абараняць ад вільгаці.</p> <p>Сачыце за тым, каб панэлі не былі сагнутыя, і, у прыватнасці, не захоўвайце іх у вертыкальным становішчы, бо гэта можа прывесці да незваротнай дэфармацыі.</p> <p>Пазбягайце хімічнай чысткі. Пазбягайце вільгаці і крыніц цяпла.</p> <p>Кожны пакет павінен утрымліваць інфармацыю, якая змяшчае як мінімум наступныя дадзеныя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назва і адрас вытворцы,</li> <li>- гандлёвая назва,</li> <li>- колькасць штук у ўпакоўцы,</li> <li>- графічнае апісанне зборкі.</li> </ul>
<p><b>Інструкцыя па зборцы</b></p>	<p>Ламельныя жалюзі не пастаўляюцца з мантажнымі камплектамі. Спосаб мантажу прыведзены ў інструкцыі.</p> <p>Каб замацаваць панэль на сцяне:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выберыце адпаведны клей для мантажу.</li> <li>2. Сплануйце іх размяшчэнне.</li> <li>3. Падрыхтуйце паверхню належным чынам (ачысціце яе ад пылу, бруду, тлушчу, выдаліце адслойваючыся пласт і г.д.).</li> <li>4. Нанесці мантажны клей на адваротны бок панэлі (спосаб нанясення можа адрознівацца ў залежнасці ад тыпу выкарыстоўванага клею, таму прачытайце інструкцыю, якая прыкладаецца да клею).</li> <li>5. Пакладзеце панэль на сцяну ў адведзеным месцы і шчыльна прыцісніце па ўсёй яе паверхні.</li> <li>6. Пры неабходнасці панэль варта падтрымаць, пакуль клей цалкам не высохне.</li> </ol>
<p><b>Бяспека</b></p>	<p>Гэты выраб не з'яўляецца цацкай і павінен збірацца дарослымі або непаўналетнімі пад наглядом. Выкарыстанне вырабу дзецьмі не па прызначэнні можа пагражаць здароўю або жыццю дзіцяці, і апякун або бацька дзіцяці нясе выключную адказнасць за такія дзеянні. Падчас зборкі і выкарыстання неабходна выконваць агульныя правілы аховы здароўя і бяспекі.</p> <p>Трымайце прадукт далей ад крыніц цяпла.</p>
<p><b>Умовы карыстання</b></p>	<p>Выкарыстоўвайце панэлі па прызначэнні пры тэмпературы 15÷28°C і адноснай вільготнасці паветра 40÷60%.</p>
<p><b>Уплыў прадукту на іншыя прадукты</b></p>	<p>Не дастасоўна</p>
<p><b>Уплыў іншых прадуктаў на прадукт</b></p>	<p>Не дастасоўна</p>

Гэты пашпарт дадзены аб прадукце замяняе папярэднія версіі.

**FR**

<b>Caractéristiques générales des produits</b>	Les panneaux à lattes WOODLINE sur feutre sont des produits composés d'une base en feutre noir ou gris et de bandes de MDF plaquées.
<b>Dimensions</b>	Dimensions disponibles pour les panneaux WOODLINE : <ol style="list-style-type: none"> <li>WOODLINE WL 2700x300 : 2700 mm (+/- 3 mm) de hauteur et 308 mm (+/- 2 mm) de largeur (la dernière bande recouvre le joint du panneau), avec 6 bandes de section 27 x 12 mm.</li> <li>WOODLINE WL 2700x400 : 2700 mm (+/- 3 mm) de hauteur et 408 mm (+/- 2 mm) de largeur (la dernière bande recouvre le joint du panneau), avec 8 bandes de section 27 x 12 mm.</li> <li>WOODLINE WL 300x300 : hauteur 300 mm (+/- 3 mm) et largeur 300 mm (+/- 3 mm), avec 6 lames de section 27 x 12 mm</li> <li>WOODLINE WL 400x400 : hauteur 400 mm (+/- 3 mm) et largeur 400 mm (+/- 3 mm), avec 8 lames de section 27 x 12 mm</li> <li>WOODLINE WL 600x600 : hauteur 600 mm (+/- 3 mm) et largeur 600 mm (+/- 3 mm), avec 12 lames de section 27 x 12 mm</li> <li>WOODLINE WL 600x600D : hauteur 600 mm (+/- 3 mm) et largeur 600 mm (+/- 3 mm), avec 15 lames de section 27 x 12 mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x300 : 2700 mm (+/- 3 mm) de hauteur et 308 mm (+/- 2 mm) de largeur (la dernière bande recouvre le joint du panneau), avec 6 bandes de section 27 x 6 mm et de rayon R2.</li> <li>WOODLINE WL 2700x300 : 2700 mm (+/- 3 mm) de hauteur et 308 mm (+/- 2 mm) de largeur (la dernière bande recouvre le joint du panneau), composé de 6 bandes de section 27 x 6 mm sans rayon</li> <li>WOODLINE WL 2700x177 : 2700 mm de hauteur (+/- 3 mm) et 182 mm de largeur (+/- 2 mm), (la dernière bande recouvre le joint du panneau) avec 4 bandes de section 21 x 25 mm</li> <li>WOODLINE WL 2500x300 : hauteur 2500 mm (+/- 3 mm) et largeur 308 mm (+/- 2 mm), (la dernière bande recouvre le joint du panneau), avec 6 bandes de section 27 x 12 mm.</li> <li>WOODLINE WL 2700x300 : 2700 mm (+/- 3 mm) de hauteur et 302 mm (+/- 2 mm) de largeur (la dernière bande recouvre le joint du panneau), composé de 7 bandes de section 27 x 12 mm.</li> </ol>
<b>Couleurs</b>	Feutre noir ou gris Placage disponible en noir mat, chêne Sonoma , chêne clair, chêne foncé, blanc, olive, mer, chêne Wotan , béton loft, hickory Jackson , cachemire
<b>Composition du matériau</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>panneau de feutre de 7 mm d'épaisseur</li> <li>Bande de MDF recouverte de placage papier</li> <li>agrafes métalliques</li> </ol>
<b>Objet et portée de l'application</b>	Les panneaux lamellaires en feutre WOODLINE sont conçus pour une fixation murale à l'intérieur des maisons. Ces produits sont destinés à des fins décoratives. Ils peuvent être montés individuellement ou connectés entre eux.
<b>Type de finition</b>	Les panneaux à lattes WOODLINE à dos en feutre sont composés d'un panneau de feutre servant de base et de lattes en MDF plaqué. Le nombre de lattes d'un panneau peut varier selon sa taille. Les bandes sont fixées au panneau de feutre à l'aide d'agrafes métalliques pour tapisserie .
<b>Couleur de finition</b>	Pour des raisons matérielles et technologiques, des différences de teintes entre les différents lots de production et au sein d'un même produit sont possibles.
<b>Méthode d'emballage</b>	Panneaux emballés dans une feuille thermorétractable.

Cette fiche technique remplace les versions précédentes.

<b>Stockage et transport</b>	<p>Les produits doivent être stockés et transportés dans leur emballage d'origine, à l'abri. Conserver uniquement dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.</p> <p>Veillez à ce que les panneaux ne soient pas pliés et, en particulier, ne les stockez pas en position verticale, car cela pourrait entraîner une déformation permanente.</p> <p>Évitez le nettoyage avec des produits chimiques. Évitez l'humidité et les sources de chaleur.</p> <p>Chaque colis doit contenir des informations fournissant au moins les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nom et adresse du fabricant,</li> <li>- nom commercial,</li> <li>- nombre de pièces dans l'emballage,</li> <li>- Description graphique de l'assemblage.</li> </ul>
<b>Instructions de montage</b>	<p>Les persiennes à lamelles sont livrées sans kit de fixation. La méthode de montage est décrite dans la notice.</p> <p>Pour fixer le panneau au mur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez l'adhésif de montage approprié.</li> <li>2. Planifiez leur arrangement.</li> <li>3. Préparer la surface de manière appropriée (nettoyer la poussière, la saleté, la graisse, enlever les revêtements non adhérents, etc.).</li> <li>4. Appliquez de la colle de montage au dos du panneau (la méthode d'application peut différer selon le type de colle utilisé, lisez donc les instructions fournies avec la colle).</li> <li>5. Placez le panneau sur le mur à l'endroit désigné et appuyez fermement sur toute sa surface.</li> <li>6. Si nécessaire, le panneau doit être soutenu jusqu'à ce que la colle soit complètement sèche.</li> </ol>
<b>Sécurité</b>	<p>Ce produit n'est pas un jouet et doit être assemblé par un adulte ou par un mineur sous la surveillance d'un adulte. Toute utilisation de ce produit par un enfant à des fins autres que celles décrites peut mettre en danger sa santé ou sa vie ; le tuteur ou le parent de l'enfant est seul responsable de ses actes. Les règles générales de santé et de sécurité doivent être respectées lors de l'assemblage et de l'utilisation.</p> <p>Conserver le produit à l'écart des sources de chaleur.</p>
<b>Conditions d'utilisation</b>	<p>Utilisez les panneaux comme prévu à une température de 15 à 28 °C et une humidité relative de l'air de 40 à 60 %.</p>
<b>Impact du produit sur d'autres produits</b>	<p>Non applicable</p>
<b>Impact des autres produits sur le produit</b>	<p>Non applicable</p>

Cette fiche technique remplace les versions précédentes.

**NL**

<b>Algemene productkenmerken</b>	WOODLINE lattenpanelen op vilt zijn producten die bestaan uit een basis van zwart of grijs vilt en MDF-stroken met fineer.
<b>Afmetingen</b>	<p>Beschikbare afmetingen van WOODLINE-panelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) hoog en 308 mm (+/-2 mm) breed (de laatste strook bedekt de paneelvoeg) met 6 stroken met een doorsnede van 27x12 mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x400: 2700 mm (+/-3 mm) hoog en 408 mm (+/-2 mm) breed (de laatste strook bedekt de paneelvoeg) met 8 stroken met een doorsnede van 27x12 mm</li> <li>WOODLINE WL 300x300: 300 mm hoog (+/-3 mm) en 300 mm breed (+/-3 mm), met 6 latten met een doorsnede van 27x12 mm.</li> <li>WOODLINE WL 400x400: 400 mm hoog (+/-3 mm) en 400 mm breed (+/-3 mm), met 8 latten met een doorsnede van 27x12 mm.</li> <li>WOODLINE WL 600x600: 600 mm hoog (+/-3 mm) en 600 mm breed (+/-3 mm), met 12 latten met een doorsnede van 27x12 mm.</li> <li>WOODLINE WL 600x600D: 600 mm hoog (+/-3 mm) en 600 mm breed (+/-3 mm), met 15 latten met een doorsnede van 27x12 mm.</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) hoog en 308 mm (+/-2 mm) breed (de laatste strook bedekt de paneelvoeg) met 6 stroken met een doorsnede van 27x6 mm en een radius van R2.</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) hoog en 308 mm (+/-2 mm) breed (de laatste strook bedekt de paneelvoeg) met 6 stroken met een doorsnede van 27x6 mm zonder radius.</li> <li>WOODLINE WL 2700x177: 2700 mm hoog (+/-3 mm) en 182 mm breed (+/-2 mm), (de laatste strook bedekt de paneelvoeg) met 4 stroken met een doorsnede van 21x25 mm</li> <li>WOODLINE WL 2500x300: 2500 mm hoog (+/-3 mm) en 308 mm breed (+/-2 mm), (de laatste strook bedekt de paneelvoeg) met 6 stroken met een doorsnede van 27x12 mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: 2700 mm (+/-3 mm) hoog en 302 mm (+/-2 mm) breed (de laatste strook bedekt de paneelvoeg) met 7 stroken met een doorsnede van 27x12 mm</li> </ol>
<b>Kleuren</b>	Zwart of grijs vilt Fineer in de kleuren matzwart, Sonoma eiken, licht eiken, donker eiken, wit, olijf, zeegroen, Wotan eiken, Concrete Loft, Jackson hickory en Cashmere.
<b>Materiaalsamenstelling</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7 mm dik viltbord</li> <li>MDF-strook bedekt met papierfineer</li> <li>Metalen nietjes</li> </ol>
<b>Doel en reikwijdte van de aanvraag</b>	WOODLINE viltlamellenpanelen zijn ontworpen voor wandmontage binnenshuis. Deze producten zijn bedoeld voor decoratieve doeleinden. Ze kunnen afzonderlijk worden gemonteerd of met elkaar worden verbonden.
<b>Soort afwerking</b>	De lattenpanelen van WOODLINE met viltrug bestaan uit een viltten basis en MDF-latten met fineer. Afhankelijk van de afmetingen van het paneel kan het aantal latten variëren. De stroken worden met metalen meubelnietjes op de viltplaat bevestigd .
<b>Afwerkingskleur</b>	Vanwege materiaalkundige en technologische redenen zijn kleurverschillen tussen afzonderlijke productiebatches en binnen één product toegestaan.
<b>Verpakkingsmethode</b>	Panelen verpakt in krimpfolie.
<b>Opslag en transport</b>	Producten dienen in de originele verpakking van de fabrikant te worden opgeslagen en vervoerd, en wel onder een afdak. Bewaar ze uitsluitend op een droge plaats en bescherm ze tegen vocht.

Dit productinformatieblad vervangt eerdere versies.

	<p>Zorg ervoor dat de panelen niet gebogen zijn en bewaar ze vooral niet in een verticale positie, aangezien dit permanente vervorming kan veroorzaken.</p> <p>Vermijd schoonmaken met chemicaliën. Vermijd vocht en warmtebronnen.</p> <p>Elk pakket moet informatie bevatten met ten minste de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naam en adres van de fabrikant,</li> <li>- handelsnaam,</li> <li>- aantal stuks in de verpakking,</li> <li>- grafische beschrijving van de assemblage.</li> </ul>
<b>Montage-instructies</b>	<p>De lamellenroosters worden niet geleverd met montagesets. De montagemethode staat beschreven in de gebruiksaanwijzing.</p> <p>Om het paneel aan de muur te bevestigen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kies de juiste montagelijm.</li> <li>2. Plan hun arrangement.</li> <li>3. Bereid het oppervlak op de juiste manier voor (maak het schoon van stof, vuil en vet, verwijder losse coatings, enz.).</li> <li>4. Breng montagelijm aan op de achterkant van het paneel (de aanbrengmethode kan verschillen afhankelijk van het type lijm, lees daarom de instructies die bij de lijm zijn meegeleverd).</li> <li>5. Plaats het paneel op de daarvoor bestemde plek tegen de muur en druk het stevig aan over het gehele oppervlak.</li> <li>6. Indien nodig moet het paneel worden ondersteund totdat de lijm volledig droog is.</li> </ol>
<b>Beveiliging</b>	<p>Dit product is geen speelgoed en moet door volwassenen of minderjarigen onder toezicht in elkaar worden gezet. Gebruik van het product door kinderen voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, kan de gezondheid of het leven van het kind in gevaar brengen. De voogd of ouder van het kind is hiervoor volledig verantwoordelijk. Tijdens de montage en het gebruik moeten de algemene gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.</p> <p>Houd het product uit de buurt van warmtebronnen.</p>
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	<p>Gebruik de panelen zoals bedoeld bij een temperatuur van 15 tot 28 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%.</p>
<b>Invloed van het product op andere producten</b>	<p>Niet van toepassing</p>
<b>Invloed van andere producten op het product</b>	<p>Niet van toepassing</p>

*Dit productinformatieblad vervangt eerdere versies.*